

<b>Switch ENGENIUS ECS2528FP - Cloud Managed Switch 24-port (16GbE + ECS2528FP)</b>	
Codice	CK275618
EAN	4713361935749
Marca	ENGENIUS
Part number	ECS2528FP
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	4.765
Volume (cm <sup>3</sup> )	18900
<p>Lo switch multi-gigabit EnGenius ECS2528FP da 410 Watt a 24 porte PoE+ gestito tramite cloud con semplice configurazione, monitoraggio e gestione della rete alimenta telecamere IP, telefoni VoIP e punti di accesso. L'ECS2528FP offre funzionalità come la modalità PoE estesa, bagnino PD e alimentazione PoE continua, per estendere la portata e massimizzare i tempi di attività delle telecamere di sorveglianza.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 8 porte GbE 10/100/1000/2500 Base-T</li> <li>- 16 porte GbE 10/100/1000 Base-T</li> <li>- Switch Ethernet Layer 2+ con funzionalità complete</li> <li>- PoE+ 802.3 at/af pronto su tutte le porte con budget PoE da 410 W</li> <li>- Capacità di commutazione 152 Gbps</li> </ul>	

- 4 porte uplink SFP+ (fibra) a doppia velocità da 10 Gigabit
- Metriche di sistema in tempo reale, analisi approfondite e configurazioni remote
- Registrazione del dispositivo a scansione rapida, monitoraggio remoto e risoluzione dei problemi
- Modalità estesa PoE: estende la portata di distribuzione del cavo Ethernet PoE fino a 250 metri
- PD Lifeguard: rilevamento in tempo reale e alimentazione PoE con riavvio automatico per telecamera guasta
- Alimentazione PoE continua: fornitura costante di alimentazione PoE per la telecamera durante gli aggiornamenti dello switch
- La visualizzazione avanzata mostra la topologia di rete con dispositivi e networks
- Lo switch ibrido supporta più opzioni di gestione

## SPECIFICHE

Marca	ENGENIUS
Numero porte LAN	24 n

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Power over Ethernet (PoE)	Si
Gestione	Managed (CLI)
Supporto Routing (Layer 3)	Si
Nr. porte PoE	24
Vlan supportate	802,1
Industriale	Si
Stackable	Si
PoE Budget	410 W
Quality Of Service (QOS)	Si

## CARATTERISTICHE FISICHE

Rack-Mountable	Si
Larghezza	440 mm
Nr. unità rack	1
Profondità	260 mm
Altezza	44 mm

Peso	4080 gr
<b>ALIMENTAZIONE</b>	
Power Supply	PoE
Alimentatore incluso	Si
Alimentazione ridondata	No
Consumo energetico	240 W
<b>CONNETTIVITÀ</b>	
Nr. porte LAN	24 N
Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100/1000
Nr. porte Uplink	4
Tipo e velocità porte Uplink	SFP+ 10GbE
Porta Console	Si