


| | |
|--|---|
| <p>scanner per documenti e immagini A3 600 dpi KODAK Kodak S3140 MAX 8009441</p> |  |
| <p>Codice</p> | <p>CK275662</p> |
| <p>EAN</p> | <p>0041778009444</p> |
| <p>Marca</p> | <p>KODAK</p> |
| <p>Part number</p> | <p>8009441</p> |
| <p>Storage unit</p> | <p></p> |
| <p>Unità di vendita</p> | <p>Cadauno</p> |
| <p>Confezione</p> | <p>1</p> |
| <p>Imballaggio</p> | <p>1</p> |
| <p>Peso (kg)</p> | <p>23.2</p> |
| <p>Volume (cm³)</p> | <p>137352</p> |
| <p>Kodak S3140</p> | |

| SPECIFICHE | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Tipo | scanner per documenti e immagini |
| Formato | A3 |
| Risoluzione | 600 dpi |
| Marca | KODAK |
| Scheda di rete | inclusa |
| Fronte/Retro automatico | sì |
| Modalità scansione | rotativa |

| GESTIONE MEDIA | |
|-----------------------------------|---|
| Fronte retro | Si |
| ADF compreso | YES |
| PDF | Si |
| Scansione di negativi/diapositive | No |
| capacità carta ADF | 500 sheets |
| velocità ADF | 140 ppm |
| Formati carta gestiti | da A8 ad A3; capacità di gestire documenti di piccole dimensioni come scontrini, carte d'identità, biglietti da visita e tessere sanitarie; scansione documenti lunghi, |
| Tipi di supporti | / |
| Spessore max. supporti di stampa | 1,2 mm |

| SISTEMA SCANSIONE | |
|---|---|
| Formato massimo scansione | A3 |
| Modalità di scansione | Rotativa |
| Elemento di scansione | CMOS e CIS |
| Profondità colore | 48 bit |
| Funziona senza PC | No |
| Profondità colore esterna | 24 bit |
| Funzioni pulsanti pannello di controllo | Protezione intelligente dei documenti, pannello di controllo dell'operatore (OCP, Operator Control Panel) interattivo, ignora alimentazione multipla con anteprima su host, possibilità di preconfigurare diversi task di scansione richiamabili tramite pannello operatore |
| Tipo sorgente luminosa / lampada | Led RGB |
| Profondità di grigio | 8 bit |

| | |
|--|---|
| Profondità di grigio esterna | 8 bit |
| FORMATI SCANSIONE | |
| BMP | Si |
| Jpeg | Si |
| Tiff | Si |
| GIF | No |
| HTM | No |
| PNG | Si |
| RTF | Si |
| Altri formati scansione | TIFF/TIFF multipagina, PDF, RTF, BMP, JPEG, PDF ricercabile, PDF-A (software KODAK Capture Pro Limited Edition), E-mail, Stampante, Server MICROSOFT SHAREPOINT e file, cartelle di rete e unità MICROSOFT WORD, Excel |
| Dimensione massima di scansione Orizz. | 30,5 cm |
| Dimensione massima di scansione Vert | 406 cm |
| CONNETTIVITÀ | |
| Scheda di rete | Inclusa |
| Nr. porte usb 2.0 | 1 |
| Altro | USB 3.2 W |
| SOFTWARE | |
| Compatibile Mac | No |
| Compatibile Windows 8 | Si |
| software OCR | Si |
| Compatibile Linux | Si |
| Compatibile Windows 7 | Si |
| Drivers inclusi | Software standard: pacchetto software WINDOWS: TWAIN, ISIS, WIA Drivers; Smart Touch, Kodak Capture Pro Software Limited Edition; Software opzionali: Alaris Capture Pro Software, Alaris Info Input Solution (Windows only), Asset Management Software |
| Compatibile Windows 10 | Si |
| Compatibile Windows 2000 | No |
| Compatibile Windows Vista | No |
| Compatibile Windows Xp | No |
| Adattatore supporti | |

| | |
|-------------------------------------|--|
| | / |
| requisiti minimi sistema Windows | <ul style="list-style-type: none"> • WINDOWS 7 (32 bit e 64 bit) • WINDOWS 8 (32 bit e 64 bit) • WINDOWS 8,1 (32 bit e 64 bit) • WINDOWS 10 (32 bit e 64 bit) |
| Altri requisiti minimi di sistema | INTEL CORE i3 a una frequenza di 3,5 GHz o superiore, porta USB 3.0 (velocità super) o 2.0 (velocità elevata), minimo 3,43 GB di RAM |
| PERFORMANCE SCANSIONE | |
| Risoluzione Ottica Orizzontale | 600 dpi |
| Velocità scansione b&n | 0,43 sec |
| Velocità scansione colori | 0,43 sec |
| Ciclo operativo/duty cycle | 35000 pages/day |
| Risoluzione Ottica Verticale | 600 dpi |
| Risoluzione Interpolata Orizzontale | 600 dpi |
| Velocità scansione anteprima | 0 sec |
| Risoluzione interpolata verticale | 1200 dpi |
| velocità scansione OCR | 0 sec |
| Velocità scans. pellicola - 35mm | 0 sec |
| Velocità scansione ADF(A4) | 100 ppm |
| Scansione foto | Si |
| Scansione Microfilm | No |
| Altre caratteristiche performance | Elaborazione con soglia adattiva Aggiungi o rimuovi bordo Ritaglio aggressivo Bilanciamento automatico del bianco Ritaglio automatico Luminosità/Contrasto automatici Bilanciamento automatico del colore Rilevamento automatico del colore Orientamento automatico Ritaglio automatico delle foto Uniformazione colore di sfondo Segmentazione immagini in bianco e nero Lettura di codici a barre Regolazione di luminosità e contrasto Patch di commutazione colore in tempo reale Rimozione delle pagine vuote in base ai contenuti Modalità scansione continua Impilaggio controllato Allineamento Timbri digitali Scansione dual stream Filtraggio elettronico dei colori Regolazione ottimizzata del colore Regolazione ottimizzata del colore Rimozione ottimizzata degli inceppamenti Ritaglio fisso Soglia fissa Rimozione |

| | |
|--|--|
| | mezzitoni Riempimento dei bordi delle immagini Riempimento dei fori delle immagini Unione immagini Divisione delle immagini Protezione intelligente dei documenti Alimentazione multipla interattiva con visualizzazione immagini su host Pannello di controllo operatore interattivo (OCP) iThresholding Rimozione del rumore a livello di pixel singolo Rimozione rumore su regola di maggioranza Filtraggio multicolore Orientamento automatico multilingue Rotazione ortogonale Compressione output-CCITT Gruppo IV, JPEG, output non compresso Uscita posteriore Retro stampante Ritaglio a zone Regolazione nitidezza Scansione con custodie (per documenti A3) Adatta alle dimensioni Eliminazione striature Tecnologia con alimentazione multipla a ultrasuoni |
| DIMENSIONI E PESO | |
| Altezza | 254 mm |
| Larghezza | 457,2 mm |
| Profondità | 370,8 mm |
| Peso | 16,8 kg |
| REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO | |
| Potenza assorbita in esercizio | 50 W |
| Tensione di alimentazione | 100-240 V |
| Frequenza nominale | 50-60 hrz Hz |
| PANNELLO LCD | |
| Tipo pannello di controllo LCD | funzionalità avanzate, possibilità di preimpostare diversi task richiamabili tramite pulsante |
| INFORMAZIONI AMBIENTALI | |
| Intervallo di temperatura di funzionamento | fra 10 e 35 °C |
| Intervallo umidità di funzionamento | fra 15 e 80 % |
| Rumorosità | 60 dB |
| INCLUSO NELLA CONFEZIONE | |
| Cavo Usb | Si |
| Cavo rete | No |
| Software incluso | YES |
| SOLUZIONI | |
| Office | Si |
| Scuola Digitale | Generico |
| CERTIFICAZIONI | |

| | |
|--|--|
| Certificazione EPA Energy Star | Si |
| Certificazione IEC 60950-1 | No |
| Certificazione CE | No |
| Certificazione TUV GS | No |
| Altre certificazioni | 2008 EuP; Certificazione ENERGY STAR; EPEAT Gold |
| TRASFERIMENTO E SCAMBIO DATI | |
| Sincronizzazione con Microsoft Outlook e Outlook Express | Si |
| DIGITALIZZAZIONE | |
| Digitalizzazione a colori | Si |
| Digitalizzazione in monocromo | Si |