

|   |  |
|---|--|
| <p><b>Telo per videoproiettori motorizzato 1:1 sì<br/>         200 cm SOPAR Elettrico 200x200<br/>         Professional SOP5200RN</b></p> |  |
|---|--|

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Codice                    | CK275758      |
| EAN                       | 8012195919533 |
| Marca                     | SOPAR         |
| Part number               | SOP5200RN     |
| Storage unit              |               |
| Unità di vendita          | Cadauno       |
| Confezione                | 1             |
| Imballaggio               | 1             |
| Peso (kg)                 | 17            |
| Volume (cm <sup>3</sup> ) | 42588         |

Gli schermi di Proiezione Sopar della linea Professional sono adatti ad utilizzi professionali e vengono realizzati in vari formati e misure fino a 350cm di larghezza. Sopar, con il modello Professional, ha voluto sfruttare la sua esperienza trentennale per produrre uno schermo motorizzato ideale per aziende, sale conferenza, ambienti pubblici e service.

Il cassonetto è in alluminio anodizzato e laccato bianco RAL9010 con una linea semplice e lineare ma allo stesso tempo ricercata e non banale come solo un'azienda italiana sa realizzare. Le misure del cassonetto sono di soli 11x11 cm.

I motori utilizzati per questo modello vengono fabbricati rigorosamente in Germania e dispongono di un blocco di sicurezza che evita il surriscaldamento dopo 4 minuti; rilevano automaticamente l'adattamento della potenza in base ai chili caricati consentendo di risparmiare energia e consentendo consumi più bassi e minore deterioramento negli anni.

Il prodotto può essere installato a parete o a soffitto in modo semplice e veloce grazie alle staffe Easy Lock System che garantiscono la massima sicurezza.

Lo schermo dispone di una pulsantiera di comando di serie per discesa/salita/stop e può essere abbinato un radiocomando opzionale per l'azionamento a distanza.

Sono disponibili differenti tipologie di Tela. Questa versione dispone di Tela Balta ad alta

riflettenza per proiezioni frontali con superficie in PVC Bianca, Retro Nero e Certificazione Ignifuga di tipo M1. Il retro nero limita l'effetto di eventuali luci posteriori come lampade o porte finestre.

## SPECIFICHE

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Tipo            | motorizzato |
| Marca           | SOPAR       |
| Larghezza       | 200 cm      |
| Formato Schermo | 1:1         |
| Motore          | sì          |

## SCUOLA DIGITALE

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Scuola Digitale | Generico |
|-----------------|----------|

## GENERALE

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Destinazione Principale | Ufficio     |
| Tipologia               | Motorizzato |
| Formato schermo         | 1:1         |
| Retroproiezione         | No          |
| Colore cassonetto       | Bianco      |

## TELO

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Larghezza totale telo        | 200 cm  |
| Altezza totale telo          | 200 cm  |
| Larghezza area di protezione | 200 cm  |
| Altezza area di protezione   | 200 cm  |
| Spessore telo                | 0,4 mm  |
| Materiale                    | Pvc   |
| Colore Primario              | Bianco  |
| Bordatura Home Theatre       | No  |
| Colore bordatura             | Non presente                                    |
| Retro Nero                   | Si  |
| Contrasto                    | Alto Contrasto :1                               |
| Guadagno                     | 1,2   |
| Telo ignifugo                | Si  |
| Certificazione               | Certificazione Ignifuga M1, Certificazione Rohs |

| <b>ELETTRONICA</b>         |   |
|----------------------------|---|
| Motore                     | Si  |
| Telecomando                | Si  |
| Azionamento e Comandi      | Comando a Filo, Telecomando a radiofrequenza Opzionale  |
| <b>INSTALLAZIONE</b>       |   |
| A muro                     | Si  |
| A soffitto                 | Si  |
| A pavimento                | No  |
| Requisiti Installazione    | Si installa con semplicità a muro o a parete fissando prima la Staffa Easy Lock System attraverso normali tasselli ad espansione. La tipologia di parete deve essere idonea al montaggio del prodotto tramite Tasselli e deve sostenerne il peso. |
| <b>CONFEZIONE</b>          |   |
| Contenuto della Confezione | Telo, Staffe per il montaggio, comando a filo, Istruzioni   |
| Prodotti in kit            | Nessuno   |
| <b>DIMENSIONI</b>          |   |
| Larghezza telaio           | 210 cm  |
| Altezza telaio             | 11,8 cm   |
| Profondità telaio          | 10,6 cm   |
| Peso                       | 14 kg   |