ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Usb4 m.docdua4khdmi+pd 80w+char-112	
Codice	CK275768
EAN	8595611705717
Marca	I-TEC
Part number	USB4DUALDOCK100
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.115
Volume (cm³)	5236

I-TEC - USB4 Metal Docking station Dual 4K HDMI DP with Power Delivery 80 W + i-tec Universal Charger 100 W

Questo prodotto è un set di prodotti composto da una docking station e da un adattatore di ricarica universale. Acquistando questo kit, si ottiene una soluzione completa che consente di collegare facilmente i propri accessori preferiti, tra cui LAN e monitor esterni, nonché di ricaricare facilmente e comodamente i propri dispositivi (tra cui laptop o tablet).

DOCKING STATION

L ultima e più veloce generazione della tecnologia USB è finalmente arrivata. La docking station USB più potente, trasferimento dati superveloce e supporto per una risoluzione fino a 8K*. Qualità d immagine cristallina, internet veloce e capacità di trasferire dati a una velocità di oltre 1 GB al secondo anche quando si utilizzano più porte USB contemporaneamente. Naturalmente, è anche possibile collegare le cuffie o l audio e ricaricare il laptop (80W), il tutto utilizzando un unico cavo.

Grazie al protocollo DP 1.4 integrato, è possibile collegare questo dock a un monitor con una risoluzione fino a 8K (7680 x 4320)* con una frequenza di aggiornamento di 30 Hz, che equivale

alla risoluzione di quattro monitor, ciascuno con risoluzione 4K. È quindi la soluzione ideale per grafici, analisti, sviluppatori, montatori di film o appassionati di video ad alta definizione.
Poiché la tecnologia USB4 è retrocompatibile, è possibile collegare questo dock non solo a laptop e tablet con USB4, ma anche a ThunderboltTM 3/4 e USB-C (deve supportare il trasferimento video). Questo rende il dock una soluzione ideale e flessibile per le aziende e gli utenti che utilizzano laptop e tablet con porte diverse.
* La risoluzione 8K deve essere supportata dal laptop o tablet collegato.
Nota: macOS supporta solo un monitor esterno.
ADATTATORE DI RICARICA UNIVERSALE
Questo alimentatore universale USB-C fino a 100 W è una scelta eccellente per alimentare qualsiasi laptop o altro dispositivo con connettore USB-C che supporta USB-C Power Delivery con una potenza massima richiesta di 100 W. L alimentatore è leggero e facile da trasportare; è dotato di una protezione intelligente contro sovracorrente, sovratensione, cortocircuito e surriscaldamento.

Specifiche tecniche:

DOCKING STATION1 porta USB4 per la connessione a un dispositivo compatibileTecnologia della docking station: USB4Power Delivery: 80 WPorte video:1x HDMI1x DisplayPortRisoluzione:**Dispositivo host USB4/Thunderbolt 4 con supporto DisplayPort 1.4:**1 monitor 1x HDMI o DP ? fino a 8K/30Hz*1 monitor 1x HDMI o DP ? fino a 4K/144Hz o 1440p/240Hz o 1080p/360Hz2 monitor HDMI + DP ? fino a 2x 4K/60Hz2 monitor HDMI + DP ? fino a 2 volte 1440p/144Hz**Dispositivo host USB-C/Thunderbolt 3 con DisplayPort 1.4 con supporto DSC:**1 monitor 1x HDMI o DP ? fino a 5K/60Hz (bylo zde 5K)1 monitor 1x HDMI o DP ? fino a 4K/144Hz o 1440p/240Hz o 1080p/360Hz2 monitor HDMI + DP ? fino a 2x 4K/60Hz2 monitor HDMI + DP ? fino a 2 volte 1440p/144Hz**Dispositivo host USB-C/Thunderbolt 3 con supporto DisplayPort 1.4:**1 monitor 1x HDMI o DP ? fino a 4K/60Hz2 monitor HDMI + DP ? fino a 2x 1440p/60Hz o 2x 1440p/144Hz**Dispositivo host USB-C/Thunderbolt 3 con supporto DisplayPort 1.2:**1 monitor 1x HDMI o DP ? fino a 4K/30Hz1 monitor 1x HDMI o DP ? fino a 1080p/120Hz2 monitor HDMI + DP ? fino a 2x 1080p/60Hz1 porta USB-C 3.2 Gen. 2 (solo dati)3 porte USB-A 3.2 Gen. 2 con supporto alla ricarica veloce (BC 1.2)3x USB 2.01x porta Ethernet GLAN RJ-45 (ASIX AX88179)1x slot SD / microSD1x 3.5mm Audio combo jackClonazione dell indirizzo MAC: Sì (utilizzando il software i-tec Docker Pro)WOL: S1, S2, S3Indicazione LEDCavo USB4 (80 cm)OS: Windows 10/11, macOS, Linux e iPadOS con gli ultimi aggiornamenti **ADATTATORE DI RICARICA UNIVERSALE**Adattatore di alimentazione universale a 100 W USB-C per ricaricare notebook, tablet, smartphone e altri dispositivi dotati di porta di alimentazione USB-CTensione d ingresso AC 100/240 V, 50/60 Hz, mass. 1.3 APotenza d uscita (mass.): 100 WRendimento: più dell 86%Tensioni d uscita porta USB-C: 5 V / 9 V / 12 V / 15 V / 19 V / 20 V DCCorrente d uscita porta USB-C: mass. 5 APotenza d uscita USB-C (mass.): 100 WTensione d uscita porta USB-A: 5 V DCCorrente d uscita porta USB-A: mass. 2.4 APotenza d uscita USB-A (mass.): 12 WProtezioni installate: sovraccarico, sovratensione, surriscaldamento e corto circuitoTemperatura d esercizio: 0 40 oCUmidità relativa: 10 100%Dimensioni prodotto: 143 x 65 x 34 mmPeso prodotto: 356 g **Requisiti hardware:**Dispositivo con porta libera USB-C, USB4 o Thunderbolt 3/4**Requisiti Power Delivery:**Dispositivo con una porta USB-C, USB4 o Thunderbolt 3/4 libera con supporto Power Delivery**Requisiti di uscita video:**Dispositivo con una porta USB-C o USB4 libera con supporto DisplayPort Alternate Mode o una porta Thunderbolt 3/4**Sistema operativo:**Windows 10 / 11, macOS e Linux con gli ultimi aggiornamenti * La risoluzione 8K deve essere supportata dal laptop o tablet collegato. iPadOS e Android non supportano la tecnologia di trasferimento video multischermo, né l opzione schermo esteso. Ciò significa che quando si collega un monitor esterno, viene visualizzata solo una schermata speculare. (Non valido per gli androidi con i componenti aggiuntivi DEX e Easy Projection)

SPECIFICHE	
Colore	nero
Tipo	docking station universale
Funzioni	espandere le porte di un notebook
Marca	I-TEC

DIMENSIONI	
Altezza	69 mm
Larghezza	128 mm
Peso	314 gr
Profondità	48 mm
SPECIFICHE	
Colore primario	nero
Funzione	Espandere le porte di un notebook
Materiale	Alluminio
Tipologia specifica	Docking station
Altre informazioni	Docking Station: • 1 porta USB4 per la connessione a un dispositivo compatibile • Tecnologia della docking station: USB4 • Power Delivery: 80 W • Porte video:1x HDMI, 1x DisplayPort • 1 porta USB-C 3.2 Gen. 2 (solo dati) • 3 porte USB-A 3.2 Gen. 2 con supporto alla ricarica veloce (BC 1.2) • 3x USB 2.0 • 1x porta Ethernet GLAN RJ-45 (ASIX AX88179) • 1x slot SD / microSD • 1x 3.5mm Audio combo jack • Clonazione dellindirizzo MAC: Sì (utilizzando il software i-tec Docker Pro) • WOL: S1, S2, S3 • Indicazione LED • Cavo USB4 (80 cm) • OS: Windows 10/11, macOS, Linux e iPadOS con gli ultimi aggiornamenti m
Switch Ethernet	Si
Order code	**ADATTATORE DI RICARICA UNIVERSALE**

	• Adattatore di alimentazione universale a 100 W USB-C per ricaricare notebook, tablet, smartphone e altri dispositivi dotati di porta di alimentazione USB-C • Tensione dingresso AC 100/240 V, 50/60 Hz, mass. 1.3 A • Potenza duscita (mass.): 100 W • Rendimento: più dell86% • Tensioni duscita porta USB-C: 5 V / 9 V / 12 V / 15 V / 19 V / 20 V DC • Corrente duscita porta USB-C: mass. 5 A • Potenza duscita USB-C (mass.): 100 W • Tensione duscita porta USB-A: 5 V DC • Corrente duscita porta USB-A: mass. 2.4 A • Potenza duscita USB-A (mass.): 12 W • Protezioni installate: sovraccarico, sovratensione, surriscaldamento e corto circuito • Temperatura desercizio: 040 $_{o}$C • Umidità relativa: 10100% • Dimensioni prodotto: 143 x 65 x 34 mm • Peso prodotto: 356 g
SPECIFICHE COMPATIBILITÀ	
Marca Primaria	**Requisiti hardware:** • Dispositivo con porta libera USB-C, USB4 o Thunderbolt 3/4 **Requisiti Power Delivery:** • Dispositivo con una porta USB-C, USB4 o Thunderbolt 3/4 libera con supporto Power Delivery **Requisiti di uscita video:** • Dispositivo con una porta USB-C o USB4 libera con supporto DisplayPort Alternate Mode o una porta Thunderbolt 3/4 **Sistema operativo:** • Windows 10 / 11, macOS e Linux con gli ultimi aggiornamenti * La risoluzione 8K deve essere supportata dal laptop o tablet collegato. iPadOS e Android non supportano la tecnologia di trasferimento video multischermo, né lopzione schermo

	esteso. Ciò significa che quando si collega un monitor esterno, viene visualizzata solo una schermata speculare. (Non valido per gli androidi con i componenti aggiuntivi DEX e Easy Projection)