



Codice	CK275815
EAN	4711174724741
Marca	SYNOLOGY
Part number	RS822P
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	11.525
Volume (cm ³)	72291.2

RackStation RS822+/?/RS822RP+

Gestione affidabile dei dati per uffici remoti e filiali

Una soluzione di archiviazione edge all-in-one

La RackStation RS822+/RS822RP+ Synology compatta 1U a 4 vani, con archiviazione e connettività scalabili, insieme al potente sistema operativo Synology DiskStation Manager (DSM) è una soluzione di archiviazione edge ideale per uffici di filiale e aziende di piccole e medie dimensioni.

Performance

Throughput di lettura / scrittura sequenziale di 2103/1074 MB/s

Scalabilità

Scalabilità fino a otto unità con l'unità di espansione Synology RX418

Connettività

4x porte 1GbE con opzione di espansione a 10/25 GbE

Memoria

Fino a 32 GB di ECC DDR4

Affidabilità garantita

L'RS822+/RS822RP+ include quattro porte Gigabit RJ-45 associabili con Link Aggregation per abilitare il bilanciamento del carico e il failover automatico della rete.

Per formare un cluster di server active/passive affidabile, è possibile associare due unità RS822+/RS822RP+ con Synology High Availability e massimizzare così la disponibilità dei servizi.

L'RS822RP+ include anche un alimentatore ridondante per promuovere ulteriormente la continuità dei servizi.

Possibilità di espansione

L'RS822+/RS822RP+ può essere facilmente modificato per adeguarlo al tuo ambiente di lavoro, che tu abbia bisogno di maggiori performance, connessioni di rete più veloci o una capacità di archiviazione più ampia.

Espansione dell'archiviazione

Una sola unità di espansione RX418 consente di aggiungere fino a 8 vani unità.

Cache SSD

Potenzia di 16 volte o più gli IOPS di lettura/scrittura su array solo HDD con la cache su SSD SATA o NVMe.

Pronto per 10/25GbE

Migliora il valore di I/O con reti SFP+/SFP28 o RJ-45 più veloci.

Piattaforma di gestione dati all-in-one

L'RS822+/RS822RP+ è stato studiato per supportare piccole implementazioni e svolgere applicazioni comuni come la gestione dei file, il backup dei dati e attività di sorveglianza.

SPECIFICHE

Tipo	nas senza hard disk integrato
Marca	SYNOLOGY

CARATTERISTICHE TECNICHE

Bus per Hard Disk	SATA
Posizionamento	Office
Supporto RAID	Si
Supporto IP	No especifica

Tipo File Systems	Btrfs/EXT4 (INTERNAL), Btrfs/EXT4/EXT3/FAT/NTFS/HFS+/exFAT* (EXTERNAL)
Memoria DDRAM	2000 MB
Numero massimo utenti FTP	500
CONNETTIVITÀ	
Velocità LAN	10/100/1000 MB
Numero porte USB	2
Numero porte LAN	4
Connettori porte LAN	RJ45
Conformità LAN	4 porte LAN RJ-45 1GbE (con supporto per Link Aggregation / Failover)
Porta Console	No
ALIMENTAZIONE	
Alimentatore ridondato	No
Power Supply	AC
Power Supply Tensione	100/240 V
Power Supply Frequenza	50/60 Hz
Power Supply Potenza Assorbita	47,69 W
CARATTERISTICHE FISICHE	
Formato Chassis	Rack
Colore Chassis	Nero
Led	.
Altezza massima	44 mm
Larghezza massima	480 mm
Profondità massima	492,6 mm
Peso	6400 gr
PROTOCOLLI	
Iscsi	Si
AFP	Si
Cifs	Si
SMB	Si
NFS	No
Http	Si

Https	Si
FTP	Si
Ftps	No
Rsync	No
STORAGE	
Numero Bay Totali	4
Capacità Totale Dischi Inclusi	0 GB
Numero Dischi Inclusi	0
Unità di memoria	SATA
Supporto Enclosures	Si
Dimensione degli slot dei dischi	2.5"/3.5"
LIVELLI RAID	
RAID 1 (Mirroring)	Si
Raid 5	Si
Raid 6	Si
Jbod	Si
RAID 0 (Striping)	Si
ESTENSIONI WIRELESS	
Estensioni wireless	No
Wireless Security	No
CONFORMITÀ	
Dichiarazione di Conformità	FCC CE BSMI VCCI RCM UKCA EAC CCC KC UL
CONFEZIONE	
Cavi Inclusi	Cavo di alimentazione CA x 1
Software	.

Manuali

Guida di installazione rapida X 1