

Nas senza hard disk integrato SYNOLOGY RS822RP+ RS822RPP	
Codice	CK275816
EAN	4711174724758
Marca	SYNOLOGY
Part number	RS822RPP
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	9.735
Volume (cm ³)	72291.2
RackStation RS822+?/?RS822RP+	
Gestione affidabile dei dati per uffici remoti e filiali	
Una soluzione di archiviazione edge all-in-one	
La RackStation RS822+/RS822RP+ Synology compatta 1U a 4 vani, con archiviazione e connettività scalabili, insieme al potente sistema operativo Synology DiskStation Manager (DSM) è una soluzione di archiviazione edge ideale per uffici di filiale e aziende di piccole e medie dimensioni.	
Performance	
Throughput di lettura / scrittura sequenziale di 2103/1074 MB/s	
Scalabilità	
Scalabilità fino a otto unità con l'unità di espansione Synology RX418	

Connettività

4x porte 1GbE con opzione di espansione a 10/25 GbE

Memoria

Fino a 32 GB di ECC DDR4

Affidabilità garantita

L'RS822+/RS822RP+ include quattro porte Gigabit RJ-45 associabili con Link Aggregation per abilitare il bilanciamento del carico e il failover automatico della rete.

Per formare un cluster di server active/passive affidabile, è possibile associare due unità RS822+/RS822RP+ con Synology High Availability e massimizzare così la disponibilità dei servizi.

L'RS822RP+ include anche un alimentatore ridondante per promuovere ulteriormente la continuità dei servizi.

Possibilità di espansione

L'RS822+/RS822RP+ può essere facilmente modificato per adeguarlo al tuo ambiente di lavoro, che tu abbia bisogno di maggiori performance, connessioni di rete più veloci o una capacità di archiviazione più ampia.

Espansione dell'archiviazione

Una sola unità di espansione RX418 consente di aggiungere fino a 8 vani unità.

Cache SSD

Potenzia di 16 volte o più gli IOPS di lettura/scrittura su array solo HDD con la cache su SSD SATA o NVMe.

Pronto per 10/25GbE

Migliora il valore di I/O con reti SFP+/SFP28 o RJ-45 più veloci.

Piattaforma di gestione dati all-in-one

L'RS822+/RS822RP+ è stato studiato per supportare piccole implementazioni e svolgere applicazioni comuni come la gestione dei file, il backup dei dati e attività di sorveglianza.

SPECIFICHE

Tipo	nas senza hard disk integrato
Marca	SYNOLOGY

CARATTERISTICHE TECNICHE

Bus per Hard Disk	SATA
Supporto RAID	Si
Memoria DDRAM	2000 MB
Posizionamento	Office
Tipo File Systems	Btrfs/EXT4 (INTERNAL),

	Btrfs/EXT4/EXT3/FAT/NTFS/HFS+/exFAT* (EXTERNAL)
Supporto IP	No especifica
Numero massimo utenti FTP	500
ALIMENTAZIONE	
Power Supply Frequenza	50/60 Hz
Power Supply Potenza Assorbita	47,69 W
Power Supply Tensione	100/240 V
Power Supply	AC
Alimentatore ridondato	Si
CARATTERISTICHE FISICHE	
Altezza massima	44 mm
Colore Chassis	Nero
Led	.
Formato Chassis	Rack
Larghezza massima	480 mm
Peso	6400 gr
Profondità massima	518,6 mm
CONFEZIONE	
Cavi Inclusi	Cavo di alimentazione CA X 2
Manuali	Guida di installazione rapida X 1
Software	.
CONFORMITÀ	
Dichiarazione di Conformità	FCC CE BSMI VCCI RCM UKCA EAC CCC KC UL
CONNELLTIVITÀ	
Porta Console	No
Connettori porte LAN	RJ45

Numero porte LAN	4
Velocità LAN	10/100/1000 MB
Conformità LAN	4 porte LAN RJ-45 1GbE (con supporto per Link Aggregation / Failover)
Numero porte USB	2
ESTENSIONI WIRELESS	
Estensioni wireless	No
Wireless Security	No
STORAGE	
Numero Bay Totali	4
Capacità Totale Dischi Inclusi	0 GB
Numero Dischi Inclusi	0
Unità di memoria	SATA
Supporto Enclosures	Si
Dimensione degli slot dei dischi	2.5"/3.5"
PROTOCOLLI	
Cifs	Si
SMB	Si
AFP	Si
NFS	No
Http	Si
Https	Si
FTP	Si
Ftps	No
Rsync	No
Iscsi	Si
LIVELLI RAID	
RAID 0 (Striping)	Si
RAID 1 (Mirroring)	Si
Raid 5	Si
Raid 6	Si
Jbod	Si