

<p><b>nas senza hard disk integrato</b>  <b>SYNOLOGY RS822RP+ RS822RPP</b></p>	
--	--

Codice	CK275816
EAN	4711174724758
Marca	SYNOLOGY
Part number	RS822RPP
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	9.735
Volume (cm <sup>3</sup> )	72291.2

**RackStation RS822+/?/RS822RP+**

Gestione affidabile dei dati per uffici remoti e filiali

Una soluzione di archiviazione edge all-in-one

La RackStation RS822+/RS822RP+ Synology compatta 1U a 4 vani, con archiviazione e connettività scalabili, insieme al potente sistema operativo Synology DiskStation Manager (DSM) è una soluzione di archiviazione edge ideale per uffici di filiale e aziende di piccole e medie dimensioni.

**Performance**

Throughput di lettura / scrittura sequenziale di 2103/1074 MB/s

**Scalabilità**

Scalabilità fino a otto unità con l'unità di espansione Synology RX418

## Connettività

4x porte 1GbE con opzione di espansione a 10/25 GbE

## Memoria

Fino a 32 GB di ECC DDR4

## Affidabilità garantita

L'RS822+/RS822RP+ include quattro porte Gigabit RJ-45 associabili con Link Aggregation per abilitare il bilanciamento del carico e il failover automatico della rete.

Per formare un cluster di server active/passive affidabile, è possibile associare due unità RS822+/RS822RP+ con Synology High Availability e massimizzare così la disponibilità dei servizi.

L'RS822RP+ include anche un alimentatore ridondante per promuovere ulteriormente la continuità dei servizi.

## Possibilità di espansione

L'RS822+/RS822RP+ può essere facilmente modificato per adeguarlo al tuo ambiente di lavoro, che tu abbia bisogno di maggiori performance, connessioni di rete più veloci o una capacità di archiviazione più ampia.

## Espansione dell'archiviazione

Una sola unità di espansione RX418 consente di aggiungere fino a 8 vani unità.

## Cache SSD

Potenzia di 16 volte o più gli IOPS di lettura/scrittura su array solo HDD con la cache su SSD SATA o NVMe.

## Pronto per 10/25GbE

Migliora il valore di I/O con reti SFP+/SFP28 o RJ-45 più veloci.

## Piattaforma di gestione dati all-in-one

L'RS822+/RS822RP+ è stato studiato per supportare piccole implementazioni e svolgere applicazioni comuni come la gestione dei file, il backup dei dati e attività di sorveglianza.

## SPECIFICHE

Tipo	nas senza hard disk integrato
Marca	SYNOLOGY

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Bus per Hard Disk	SATA
Posizionamento	Office
Supporto RAID	Si
Supporto IP	No espezifca

Tipo File Systems	Btrfs/EXT4 (INTERNAL), Btrfs/EXT4/EXT3/FAT/NTFS/HFS+/exFAT* (EXTERNAL)
Memoria DDRAM	2000 MB
Numero massimo utenti FTP	500
<b>CONNETTIVITÀ</b>	
Velocità LAN	10/100/1000 Mb
Numero porte USB	2
Numero porte LAN	4
Connettori porte LAN	RJ45
Conformità LAN	4 porte LAN RJ-45 1GbE (con supporto per Link Aggregation / Failover)
Porta Console	No
<b>ALIMENTAZIONE</b>	
Alimentatore ridondato	Si
Power Supply	AC
Power Supply Tensione	100/240 V
Power Supply Frequenza	50/60 Hz
Power Supply Potenza Assorbita	47,69 W
<b>CARATTERISTICHE FISICHE</b>	
Formato Chassis	Rack
Colore Chassis	Nero
Led	.
Altezza massima	44 mm
Larghezza massima	480 mm
Profondità massima	518,6 mm
Peso	6400 gr
<b>PROTOCOLLI</b>	
Iscsi	Si
AFP	Si
Cifs	Si
SMB	Si
NFS	No
Http	Si

Https	Si
FTP	Si
Ftps	No
Rsync	No
<b>STORAGE</b>	
Numero Bay Totali	4
Capacità Totale Dischi Inclusi	0 GB
Numero Dischi Inclusi	0
Unità di memoria	SATA
Supporto Enclosures	Si
Dimensione degli slot dei dischi	2.5"/3.5"
<b>LIVELLI RAID</b>	
RAID 1 (Mirroring)	Si
Raid 5	Si
Raid 6	Si
Jbod	Si
RAID 0 (Striping)	Si
<b>ESTENSIONI WIRELESS</b>	
Estensioni wireless	No
Wireless Security	No
<b>CONFORMITÀ</b>	
Dichiarazione di Conformità	FCC CE BSMI VCCI RCM UKCA EAC CCC KC UL
<b>CONFEZIONE</b>	
Cavi Inclusi	Cavo di alimentazione CA X 2
Software	.

Manuali

Guida di installazione rapida X 1