



Codice	CK282699
EAN	4711103082171
Marca	QNAP
Part number	TS-253E-8G
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	2.55
Volume (cm ³)	13055.425

TS-253E

Due 2,5 GbE, 8GB di RAM, e disponibilità a lungo termine

Il TS-253E dispone di connettività 2,5 GbE, 8GB di RAM, e slot M.2 per la cache di SSD NVMe per offrire prestazioni elevate per le applicazioni come i sistemi di sorveglianza, macchine virtuali, file server o server di backup. Due uscite HDMI offrono inoltre la riproduzione multimediale diretta e un solido monitoraggio della sorveglianza. QNAP offre la disponibilità e il supporto a lungo termine per il TS-253E, per offrire una scelta ideale per le aziende che richiedono l'implementazione di modelli NAS perfetti in diverse posizioni.

Due porte 2,5 GbE

Velocità della rete 2,5 volte più veloce con i cavi CAT5e esistenti che supporta il trunking di porta per offrire fino a 5 Gbps.

Doppio slot PCIe M.2 2280

Ottenere un NAS dalle prestazioni eccellenti installando gli SSD M.2 2280 NVMe PCIe (venduti separatamente) o Edge TPU.

8GB di RAM integrati

Prestazioni di sistema e multitasking ottimizzati grazie a 8GB di RAM.

Modello a lungo termine

Il TS-253E sarà disponibile e supportato da QNAP, per un periodo esteso, fino al 2029.

Doppia uscita HDMI

L'estensione a due schermi può essere utilizzata per la sorveglianza o la riproduzione di video in alta risoluzione 4K.

Capacità di archiviazione espandibile

Supporta gli alloggiamenti di espansione USB (consultare l'elenco della compatibilità).

SPECIFICHE

Tipo	nas senza hard disk integrato
Marca	QNAP

CARATTERISTICHE TECNICHE

Bus per Hard Disk	SATA
Tipo Cpu	Intel
Supporto RAID	Si
Memoria DDRAM	8000 MB
Memoria Flash	4000 MB
Posizionamento	Office
Tipo File Systems	EXT4 (internal) , EXT4, EXT3, FAT, NTFS, HFS+ (External)
Supporto IP	IPv4/IPv6
Sistema Operativo	QNAP QTS
Numero massimo utenti CIFS	1500
Numero massimo utenti FTP	1024

ALIMENTAZIONE

Power Supply Frequenza	N/A Hz
Power Supply Potenza Assorbita	65 W
Power Supply Tensione	100/240 V
Power Supply	AC
Alimentatore ridondato	No

CARATTERISTICHE FISICHE	
Altezza massima	168,5 mm
Colore Chassis	Nero
Led	Alimentazione/Stato, LAN, USB, HDD1-2
Formato Chassis	Tower
Larghezza massima	102 mm
Peso	2320 gr
Profondità massima	225 mm
CONFEZIONE	
Cavi Inclusi	Ethernet cable x 1 Power cord x 1 AC Adapter
Kit e Accessori Vari	Flat head screw (for M.2 SSD) x 2 Flat head screw (for 3.5" HDD) x 8 Flat head screw (for 2.5" HDD) x 6 Drive tray keys x 2
Manuali	Quick Installation Guide (QIG)
Software	.
CONFORMITÀ	
Dichiarazione di Conformità	CE
CONNETTIVITÀ	
Porta Console	No
Connettori porte LAN	Gigabit Ethernet
Numero porte LAN	2
Velocità LAN	100/1000/2500 MB
Conformità LAN	2 porte 2,5 Gigabit Ethernet (2,5G/1G/100M/10M)
Numero porte USB	4
ESTENSIONI WIRELESS	
Estensioni wireless	No

Wireless Security	No
STORAGE	
Numero Bay Totali	2
Capacità Totale Dischi Inclusi	0 GB
Numero Dischi Inclusi	0
Unità di memoria	SATA
Supporto Enclosures	Si
Dimensione degli slot dei dischi	2.5"/3.5"
PROTOCOLLI	
Cifs	Si
SMB	Si
AFP	Si
NFS	Si
Http	Si
Https	Si
FTP	Si
Ftps	Si
Rsync	Si
Iscsi	Si
LIVELLI RAID	
RAID 0 (Striping)	Si
RAID 1 (Mirroring)	Si
Raid 5	No
Raid 6	No
Jbod	Si