



| | |
|---------------------------|---------------|
| Codice | CK282803 |
| EAN | 4038986110105 |
| Marca | AOC |
| Part number | CU34P2C |
| Storage unit | |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 12.945 |
| Volume (cm ³) | 113684.48 |

Produttività, USB-C connettività e comfort in un display QHD curvo 1500R da 34" UltraWideGli utenti professionali alla ricerca di un vero alleato per la produttività non potranno trovare un'opzione migliore del CU34P2C. Questo modello è dotato di uno schermo curvo 1500R VA/3FL da 34" con risoluzione QHD UltraWide 21:9 e luminosità di 300 cd/m2. Le sue ricche e innovative caratteristiche includono ampi angoli di visione di 178°/178°, compatibilità con HDMI e DP, USB-C, un hub USB 3.2 e selezione automatica della sorgente.

| SPECIFICHE | |
|--------------------|-----------------|
| Tipo | monitor desktop |
| Marca | AOC |
| Dimensione Schermo | 34" |

| SCHERMO | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Lunghezza diagonale (polliciaggio) | 34 in |
| Rapporto d'aspetto | 21:9 |
| Touch Screen | No |
| Tecnologia pannello | VA |
| Risoluzione massima orizzontale | 3440 px |
| Luminosità | 300 cd/m ² |
| Risoluzione massima verticale | 1440 px |
| Frequenza ottimale | 100 Hz |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Dot pitch | 0,2745 mm |
| Frequenza massima | 100 Hz |
| HDR | No |
| Antiriflesso | Si |
| Monitor Curvo | Si |
| Angolo di visione orizzontale | 178 ° |
| Angolo di visione verticale | 178 ° |
| Contrasto standard | 3000 :1 |
| Risoluzione video | WQHD |

| GENERALE | |
|-------------------------|----------|
| Regolazione altezza | Si |
| Funzione Pivot | No |
| Colore principale | Nero |
| Alimentatore | Internal |
| Piano girevole | Si |
| Inclinazione range (da) | -5 ° |
| Inclinazione range (a) | 23 ° |
| Webcam Integrata | No |

| | |
|---|--|
| Regolazione altezza max | 150 mm |
| Contenuto della confezione | cavo HDMI, Display Port, USB Type-C to C, cavo alimentazione |
| CONNESSIONI | |
| Nr. porte HDMI | 1 |
| Nr. porte DisplayPort | 1 |
| Nr. porte DVI | 0 |
| Nr. porte VGA | 0 |
| Porta USB 3.1 - Type C | Si |
| Nr. porte USB | 4 |
| Nr. porte Ethernet | 0 |
| Tipi connessione | <p>Connettività Ingresso segnale: HDMI 2.0 x 1, DisplayPort 1.2 x 1, USB-C fino a 65 W di potenza erogata, 4 x USB 3.2 Audio (ingresso/uscita): Uscita audio Ingresso sincronizzazione: Sincronizzazione separata</p> |
| AUDIO | |
| Multimediale | Si |
| Nr. altoparlanti | 2 |
| Potenza | 3 W |
| DIMENSIONI | |
| Larghezza | 80,8 cm |
| Altezza | 61,1 cm |
| Profondità | 27,5 cm |
| Peso | 10,08 kg |
| CONSUMI | |
| Durata esercizio media | 50000 h |
| VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | |
| Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface) | MIS-D 100 (100x100mm) |
| Supporto montaggio VESA | Si |
| SOLUZIONI | |
| Gaming | No |