



**monitor digital signage 55" LG
 ELECTRONICS 55EW5G-V**

Codice	CK288692
EAN	8806091413185
Marca	LG ELECTRONICS
Part number	55EW5G-V
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	23
Volume (cm ³)	244720

Guarda l'invisibile

LG Transparent OLED

LG Transparent OLED Signage offre nuovi modi per comunicare visivamente e apre un livello completamente nuovo di creatività che anche il digital signage convenzionale non può offrire.

Alta trasparenza

La tecnologia OLED di LG rende il Transparent OLED Signage più sottile senza unità di retroilluminazione né uno strato di cristalli liquidi, ottenendo un'elevata trasparenza del 38%* molto più alta rispetto ai tradizionali display LCD trasparenti (10%**). Mentre mostra chiaramente gli oggetti dietro lo schermo, si sovrappone alle informazioni rilevanti proprio davanti a loro.

Colori accurati e vivaci

Dotato di pixel autoilluminanti, il display mantiene colori vivaci e un rapporto di contrasto elevato anche quando il display diventa trasparente. Dà vita ai contenuti da ampi angoli di visione e il contenuto si fonde con l'ambiente circostante in modo fluido e naturale.

Vetro temperato protettivo

Toccare direttamente un display può causare danni o graffi. Il vetro frontale temperato protegge il prodotto da tali impatti esterni e il suo vetro anti-frantumazione è progettato per ridurre al minimo le lesioni dei clienti.

* Adesivo otticamente trasparente

Design espandibile

(piastrellatura 2xN)

LG Transparent OLED Signage è progettato come un display semi-assemblato, il che significa che puoi installarlo in vari modi per adattarsi a strutture e spazi esistenti. Con una varietà di forme di installazione*, può integrarsi in qualsiasi luogo in cui è installato.

* Gli accessori per l'installazione non sono forniti da LG.

SPECIFICHE

Tipo	monitor digital signage
Marca	LG ELECTRONICS
Dimensione Schermo	55"

SCHERMO

Lunghezza diagonale (pollici)	55 "
Touch Screen	No
Luminosità	400 cd/m ²
Tecnologia pannello	OLED
Risoluzione massima orizzontale	1920 Px
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	8 ms
Risoluzione massima verticale	1080 Px
Dot pitch	0,43 mm
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	0 :1
Contrasto dinamico	150000 :1
Frequenza Ottimale	60 Hz
Frequenza Massima	60 Hz
Tempo operativo	18/7

CONNESSIONI	
Nr. porte VGA	0
Nr. porte DVI	0
Nr. porte HDMI	1 nr
Nr. porte Ethernet	1
Nr. porte DisplayPort	1
Nr. porte USB	2
Tipi connessione	HDMI, DP, USB (2)RS232, RJ45
GENERALE	
Colore principale	Trasparente
Wi-Fi	No
Funzione video-wall	Si
Monitor per video-wall	Si
Posizionamento	Indoor
Contenuto della confezione	-
DIMENSIONI	
Altezza	81,01 cm
Larghezza	122,55 cm
Profondità	4,9 cm
Peso	11,6 Kg
AUDIO	
Multimediale	No
Nr. altoparlanti	0 nr.
Potenza	0 W
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	Nessuno
Supporto montaggio VESA	No
SOLUZIONI	
Digital Signage	Si
Mondo Educational	No
CONSUMI	

Durata esercizio media	30000 hr
Potenza assorbita	0 W
Potenza assorbita in esercizio	0 W