


<p>Gruppo di continuità APC APC Products BX500MI</p>	
Codice	CK288889
EAN	0731304435648
Marca	APC
Part number	7429713
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	5.094
Volume (cm ³)	15884
<p>APC - BACK UPS</p> <p>PC Back-UPS. Topologia UPS: A linea interattiva, Potenza in uscita: 0,5 kVA, Potenza in uscita: 300 W. Tipo di uscita AC: Accoppiatore C13, Presa di corrente: Accoppiatore C14, Quantità prese AC: 3 presa(e) AC. Tecnologia batteria: Acido piombo (VRLA), Voltaggio della batteria: 12 V, Durata della batteria (max): 5 anno/i. Fattore di forma: Tower, Colore del prodotto: Nero, Lunghezza cavo: 1,5 m. Larghezza: 98 mm, Profondità: 310 mm, Altezza: 138 mm</p>	

SPECIFICHE

Formato	desktop
Potenza	300 w
Marca	APC
Tecnologia	line interactive

CARATTERISTICHE GENERALI	
Tecnologia	Line Interactive
Destinazione d'uso	Protezione Pc
AVR	No
Formato	Desktop
Colore	Nero
Protezione circuito	N/A
Pannello di controllo	N/D
Allarme	Display dello stato a led con indicazione alimentazione di rete - alimentazione da batteria
USCITA	
Tipologie spine	IEC C13
Tipo di forma d'onda	Sinusoidale
Spine elettriche connettabili	3
Tensione in uscita 220V	No
Tensione in uscita 230V	Si
Bypass	No
Tensione in uscita 240V	No
Tempo d'intervento	6 ms
Potenza erogata Watt	300 W
Potenza Erogata Va	500 Va
Efficienza a pieno carico	96,1 %
Numero spine telefoniche agganciabili	0
Frequenza d'uscita Minima	50 Hz
Frequenza d'uscita Massima	60 Hz
Distorsione tensione di uscita (meno del)	0 %

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Potenza assorbita in esercizio	300 W
Tensione di alimentazione	230 V
INGRESSO	
Tensione in entrata 240V	No
Campo tensione in ingresso minima	230 V
Campo tensione in ingresso massima	230 V
Numero Connettori in ingresso	1
Tensione in entrata 220V	No
Tensione in entrata 230V	Si
DIMENSIONI E PESO	
Profondità	31 cm
Altezza	13,8 cm
Larghezza	9,8 cm
Peso	4,2 kg
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Rumorosità	40 dB
CERTIFICAZIONI	
Certificazione CE	Si
Certificazione C-tick	No
Certificazione GOST	No
Certificazione VDE	No
BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO	
Numero batterie incluse	1
Tecnologia	Ermetiche al piombo
Tensione nominale	300 V
Capacità	7 Ah
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Cavo rete	No
Cavo Alimentazione	No
CONNETTIVITÀ	
Scheda di rete	No
Seriale Rs-232 C	No

Usb	No
-----	----