

Gruppo di continuità APC APC Products BX500MI	
Codice	CK288889
EAN	0731304435648
Marca	APC
Part number	7429713
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	5.094
Volume (cm ³)	15466
APC - BACK UPS PC Back-UPS. Topologia UPS: A linea interattiva, Potenza in uscita: 0,5 kVA, Potenza in uscita: 300 W. Tipo di uscita AC: Accoppiatore C13, Presa di corrente: Accoppiatore C14, Quantità prese AC: 3 presa(e) AC. Tecnologia batteria: Acido piombo (VRLA), Voltaggio della batteria: 12 V, Durata della batteria (max): 5 anno/i. Fattore di forma: Tower, Colore del prodotto: Nero, Lunghezza cavo: 1,5 m. Larghezza: 98 mm, Profondità: 310 mm, Altezza: 138 mm	

SPECIFICHE	
Formato	desktop
Potenza	300 w
Marca	APC

Tecnologia	line interactive
------------	------------------

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Potenza assorbita in esercizio	300 W
Frequenza nominale	50/60 Hz
Tipo pannello di controllo LCD	LED
Tensione di alimentazione	230 V
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Intervallo di temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Intervallo umidità di funzionamento	0 - 95 %
Rumorosità	40 dB
CONNELLITIVITÀ	
Serialle Rs-232 C	No
Scheda di rete	No
Usb	No
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Software incluso	N/D
Cavo Alimentazione	No
Cavo rete	No
CERTIFICAZIONI	
Certificazione C-tick	No
Certificazione CE	Si
Certificazione GOST	No
Certificazione VDE	No
Altre certificazioni	EAC
DIMENSIONI E PESO	
Altezza	13,8 cm
Larghezza	9,8 cm
Peso	4,2 kg
Profondità	31 cm
USCITA	

Potenza erogata Watt	300 W
Potenza Erogata Va	500 Va
Tensione in uscita 220V	No
Tensione in uscita 230V	Si
Tensione in uscita 240V	No
Frequenza d'uscita Minima	50 Hz
Frequenza d'uscita Massima	60 Hz
Distorsione tensione di uscita (meno del)	0 %
Tipo di forma d'onda	Approssimazione a gradini ad una sinusoidale
Efficienza a pieno carico	96,1 %
Tempo d'intervento	6 ms
Spine elettriche connettibili	3
Tipologie spine	IEC C13
Numero spine telefoniche agganciabili	0
Bypass	No

INGRESSO

Tensione in entrata 220V	No
Tensione in entrata 230V	Si
Tensione in entrata 240V	No
Campo tensione in ingresso minima	230 V
Campo tensione in ingresso massima	230 V
Numero Connettori in ingresso	1
Tipologia connettori in ingresso	Auto-sensing

CARATTERISTICHE GENERALI

Colore	Nero
Formato	Desktop
Destinazione d'uso	Protezione Pc
Tecnologia	Line Interactive
Protezione circuito	N/A
Pannello di controllo	Display di stato a LED con on line: a batteria
Allarme	

	Notifica della modifica delle condizioni di alimentazione dell'alimentazione e dell'UPS
AVR	Si
BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO	
Numero batterie incluse	1
Tecnologia	Ermetiche al piombo
Tensione nominale	12 V
Capacità	7 Ah
Tempo di ricarica tipico	8 h