

Switch NETGEAR GSM4210PX-100EUS GSM4210PX-100EU	
Codice	CK288892
EAN	0606449160222
Marca	NETGEAR
Part number	GSM4210PX-100EU
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	3.01
Volume (cm ³)	5719
<p>Potenti switch AV Line M4250, ora in formato desktop. Semplifica le tue implementazioni multicast AV con NETGEAR IGMP Plus per funzionalità pronte all'uso per sale conferenze, studi mobili e di più. La configurazione multi-switch automatica e le configurazioni basate sul profilo rendono l'installazione un gioco da ragazzi concentrarsi su parti dell'installazione.</p> <p>La rivoluzionaria interfaccia utente M4250 AV contiene profili preconfigurati per tutti i principali audio, video e protocolli di illuminazione tra cui: AVB, Dante, Q-SYS, AES67, NVX, AMX, Q-SYS, NDI 4, NDI 5, ZeeVee, Aurora Multimedia, Kramer, Atlona, LibAV, Visionary, SDVoE e altri.</p> <p>La funzionalità Power-over-Ethernet (PoE) consente la connessione a una gamma di dispositivi per dati e alimentazione su a cavo singolo per un massimo di 30 watt per porta e un budget di 220 W.</p>	

SPECIFICHE

Marca	NETGEAR
-------	---------

Numero porte LAN	10 n
------------------	------

ALIMENTAZIONE	
Power Supply	AC/DC
Alimentatore incluso	Si
Consumo energetico	254 W
Alimentazione ridondata	No
Tipologia di alimentazione ridondata	Nessuna ridondanza di alimentazione

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Power over Ethernet (PoE)	Si
Nr. porte PoE	8
Quality Of Service (QOS)	Si
Supporto Routing (Layer 3)	No
Vlan supportate	4000
PoE Budget	220 W
Gestione	Smart Managed (WEB)
Industriale	No
Stackable	No
Standard PoE supportati	15,4W, 30W
Management ridondata	No

CARATTERISTICHE FISICHE	
Altezza	0 mm
Larghezza	330 mm
Peso	5000 gr
Profondità	200 mm
Rack-Mountable	Si
Altre caratteristiche fisiche	440 x 43.2 x 200mm
Nr. unità rack	1

CONFEZIONE	
Altri cavi inclusi	

	Package Contents
	M4250-8G2XF-PoE+ (GSM4210PX) Power cord Power Adapter Console USB Type-C cable Flat brackets for desktop or wall mounting Rubber footpads for tabletop installation Installation guide
Software	Web
CONNELLTIVITÀ	
Porta Console	Si
Nr. porte LAN	10 N
Nr. porte Uplink	2
Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100/1000
Nr. porte fruibili contemporaneamente (LAN + Uplink)	10
Tipo e velocità porte Uplink	2 x 10GBASE-T + 2 x 10GbE SFP+