


Qm55b-t 55p 3840x2160 400cd/m	
Codice	CK288913
EAN	8806094522662
Marca	SAMSUNG
Part number	7638363
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	33.2
Volume (cm ³)	206184
<p>LH55QMBTBGCXEN Monitor: E-LED BLU 55", Risoluzione 3840x2160, Pixel pitch 0.315x0.315 mm, Luminosità: 500 cd/m² (with touch glass), Contrasto: 4000:1. Angolo di visuale 178/178, Tempo di risposta: 8ms, Operatività 24/7, Haze 25% (Without Glass); Audio: Speaker Integrati (10W+10W); Input: Display Port 1.2 (1), HDMI 2.0 (3), HDCP 2.2, USB 2.0 x 2. Output: Stereo mini Jack, USB Touch out 2 (PC/screen). Controllo remoto: RS232C(in/out) thru stereo jack, RJ45; Dimensioni: 1253.8 X 734.6 X 56.7 mm, Peso: 26.9 kg, VESA Mount 200x200, Spessore Cornice: 26.0 (T/D), 21.0 (L/R); Feature: Built-in MagicInfo S10 powered by Tizen 6.5, SSSP 10.0, WiFi B/T, Temperature Sensor, Custom Home, Auto Source Switching & Recovery, Dicom Simulation Mode, Director Mode, Upgradable Web-Engine, Tizen Enterprise Platform, Video Conference Solution, Smart Calibration</p>	

SPECIFICHE

Tipo	monitor
Marca	SAMSUNG
Dimensione Schermo	55"

DIMENSIONI	
Altezza	74 cm
Larghezza	125 cm
Peso	27 Kg
Profondità	57 cm
SCHERMO	
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Dot pitch	0,31 mm
Rapporto d'aspetto	16:9
Frequenza Massima	60 Hz
Frequenza Ottimale	60 Hz
Luminosità	500 cd/m ²
Lunghezza diagonale (pollici)	55 "
Contrasto standard	4000 :1
Risoluzione massima verticale	2160 px
Risoluzione massima orizzontale	3840 px
Tecnologia pannello	Edge LED BLU
Tempo di risposta	8 ms
Tempo operativo	24/7
Touch Screen	Si
GENERALE	
Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	Guida installazione rapida, certificato di garanzia, cavo alimentazione, RS232C(IN) Gender, telecomando+batterie
Energy Star, certificato	No
Monitor per video-wall	No
Wi-Fi	Si
Webcam Integrata	No

Alimentatore	Interno
System on Chip (SOC)	Si
Posizionamento	Indoor
CONNESSIONI	
Nr. porte DVI	0
Nr. porte HDMI	3 nr
Nr. porte VGA	0
Nr. porte DisplayPort	1
Nr. porte Ethernet	1
Nr. porte Thunderbolt	0
Nr. porte USB	2
Nr. porte USB 3.1 - Type C	0
CONSUMI	
Durata esercizio media	0 h
Potenza assorbita in esercizio	90 W
Potenza assorbita	110 W
AUDIO	
Nr. altoparlanti	2 nr.
Potenza	20 W
Multimediale	Si
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio VESA	No
Staffa nella confezione	No
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-E (200x200mm)
SOLUZIONI	
Digital Signage	Si
Mondo Educational	No