

<b>Gruppo di continuità APC APC Products          SRT1500RMXLI-NC</b>	
Codice	CK288952
EAN	0731304340294
Marca	APC
Part number	5280163
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	30.5
Volume (cm <sup>3</sup> )	108336
<p>APC Smart-UPS SRT 1500VA RM 230V Network Card          Protezione dell'alimentazione doppia conversione on-line per alte densità con tempo di autonomia scalabile          Include: CD con software, Cavi di comunicazione, Cavo di alimentazione staccabile specifico per la nazione, CD documentazione, Guida all'installazione, Scheda di gestione in rete, guide di montaggio a rack, Parti a montaggio in rack, Guide di supporto montaggio in rack, Sonda di temperatura, cavo USB, Scheda di garanzia.</p> <p>3 anni riparazione o sostituzione (ad esclusione della batteria) e 2 anni per la batteria</p>	

SPECIFICHE	
Formato	rack

Potenza	230w
Marca	APC
Tecnologia	online (vfi)

### REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO

Potenza assorbita in esercizio	230 W
Tensione di alimentazione	230 V
Dimensione	0 "

### INFORMAZIONI AMBIENTALI

Rumorosità	50 dB
------------	-------

### CONNETTIVITÀ

Seriale Rs-232 C	No
Scheda di rete	Si
Usb	Si

### INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Cavo Alimentazione	No
Cavo rete	Si

### CERTIFICAZIONI

Certificazione C-tick	Si
Certificazione CE	Si
Certificazione GOST	No
Certificazione VDE	No

### DIMENSIONI E PESO

Altezza	8,5 cm
Larghezza	43,2 cm
Peso	29,6 kg
Profondità	50,5 cm
Altezza rack	2 U

### USCITA

Potenza erogata Watt	230 W
Potenza Erogata Va	1500 Va
Tensione in uscita 220V	Si
Tensione in uscita 230V	Si
Tensione in uscita 240V	No

Frequenza d'uscita Minima	50 Hz
Frequenza d'uscita Massima	60 Hz
Distorsione tensione di uscita (meno del)	2 %
Tipo di forma d'onda	SENOIDAL
Efficienza a pieno carico	90 %
Valutazione efficienza energetica	0 J
Tempo d'intervento	0 ms
Spine elettriche connettabili	6
Tipologie spine	IEC 320
Numero spine telefoniche agganciabili	0
Bypass	Integrato
<b>INGRESSO</b>	
Tensione in entrata 220V	Si
Tensione in entrata 230V	Si
Tensione in entrata 240V	Si
Campo tensione in ingresso minima	50 V
Campo tensione in ingresso massima	240 V
Numero Connettori in ingresso	1
<b>CARATTERISTICHE GENERALI</b>	
Colore	Nero
Formato	Rack
Destinazione d'uso	Protezione Pc
Tecnologia	Online (VFI)
Protezione circuito	Fusibile d'ingresso
Tonalità colore	Scuro
AVR	No
<b>BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO</b>	
Numero batterie incluse	1
Tecnologia	VRLA (Valve Regulated Lead-Acid)
Tensione nominale	230 V
Capacità	0 Ah

Tempo di ricarica tipico	3 h
Durata batterie a pieno carico in caso di blackout	5 min
Durata batterie a metà carico in caso di blackout	13 min
<b>SOLUZIONI</b>	
Scuola Digitale	Generico