

<b>Switch NETGEAR NETGEAR SMB High GSM4210PD-100EU</b>	
Codice	CK290738
EAN	0606449160192
Marca	NETGEAR
Part number	7642249
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	2.376
Volume (cm <sup>3</sup> )	5616.875
<p>I potenti switch AV Line M4250 ora in un fattore di forma desktop. Semplifica le tue implementazioni multicast AV con NETGEAR IGMP Plus per funzionalità pronte all'uso per sale conferenze, studi mobili e di più. La configurazione multi-switch automatica e le configurazioni basate sul profilo rendono l'installazione un gioco da ragazzi concentrarsi su parti dell'installazione.</p> <p>La rivoluzionaria interfaccia utente M4250 AV contiene profili preconfigurati per tutti i principali audio, video e protocolli di illuminazione tra cui: AVB, Dante, Q-SYS, AES67, NVX, AMX, Q-SYS, NDI 4, NDI 5, ZeeVee, Aurora Multimedia, Kramer, Atlona, LibAV, Visionary, SDVoE e altri.</p> <p>La funzionalità Power-over-Ethernet (PoE) consente la connessione a una gamma di dispositivi per dati e alimentazione su un singolo cavo fino a 30 watt per porta e un budget di 110 W.</p>	

**SPECIFICHE**

Marca	NETGEAR
Numero porte LAN	9 n

<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>	
Power over Ethernet (PoE)	Si
Gestione	Smart Managed (WEB)
Supporto Routing (Layer 3)	No
Nr. porte PoE	8
Vlan supportate	4000
Industriale	No
Stackable	No
PoE Budget	110 W
Attacco su barra DIN	No
Tipologia Layer 3	NO
Quality Of Service (QOS)	Si
Modalità Stacking	No
Standard PoE supportati	15,4W, 30W
Management ridondata	No
<b>CARATTERISTICHE FISICHE</b>	
Rack-Mountable	No
Larghezza	240 mm
Nr. unità rack	1
Profondità	140 mm
Altezza	40 mm
Peso	5 gr
Altre caratteristiche fisiche	nessuna
<b>ALIMENTAZIONE</b>	
Power Supply	AC/DC
Alimentatore incluso	Si
Alimentazione ridondata	No
Consumo energetico	130 W
Tipologia di alimentazione ridondata	Nessuna ridondanza di alimentazione
<b>CONNETTIVITÀ</b>	

Nr. porte LAN	9 N
Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100/1000
Nr. porte Uplink	1
Tipo e velocità porte Uplink	2 x 1GbE BaseT + 2 x Combo 1GbE SFP/BaseT
Porta Console	Si
Nr. porte fruibili contemporaneamente (LAN + Uplink)	10