

<p>monitor digital signage 55" PHILIPS 55BDL4107X</p>	
---	---

Codice	CK290836
EAN	8712581780746
Marca	PHILIPS
Part number	55BDL4107X
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	34.8
Volume (cm ³)	318346.875

Offri presentazioni e branding aziendale di qualità superiore. Il display videowall X-Line

Philips ti consente di dare vita ai tuoi contenuti, catturando l'attenzione del pubblico

grazie alle impostazioni di Pure Color Pro.

Configurazione semplice. Controllo totale.
 Utilizzo, monitoraggio e manutenzione con CMND & Control

Aggiungi la potenza di elaborazione di Android con un modulo CRD50 opzionale
 Soluzione economica
 FailOver garantisce la riproduzione continua dei contenuti
 Immagini nitide. Infinite possibilità.
 Monitor Full HD: immagini nitide e contrasto chiaro
 Pannello IPS: profondità del colore inalterata da ogni angolazione
 Cornici ultra sottili. Per immagini senza distrazioni
 Sistema potente
 Controllo della retroilluminazione automatico per il risparmio energetico
 Lo slot OPS consente l'integrazione del PC senza cavi
 Modalità affiancata: affianca più monitor 4K per creare videowall di qualsiasi dimensione

SPECIFICHE

Tipo	monitor digital signage
Marca	PHILIPS
Dimensione Schermo	55"

SCHERMO

Lunghezza diagonale (pollici)	55 "
Touch Screen	No
Luminosità	700 cd/m ²
Tecnologia pannello	DIRECT LED
Risoluzione massima orizzontale	1920 Px
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	8 ms
Risoluzione massima verticale	1080 Px
Dot pitch	0,63 mm
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	1100 :1
Contrasto dinamico	500000 :1
Frequenza Ottimale	60 Hz
Frequenza Massima	0 Hz
Tempo operativo	24/7

CONNESSIONI

Nr. porte VGA	1
Nr. porte DVI	1
Nr. porte HDMI	2 nr
Nr. porte USB	1
GENERALE	
Colore principale	Nero
Wi-Fi	No
Funzione video-wall	Si
Monitor per video-wall	Si
Posizionamento	Indoor
Webcam Integrata	No
Software per la gestione dei contenuti	Si
Contenuto della confezione	<ul style="list-style-type: none"> • Copertura interruttore CA • 3 gap pad • Cavo sensore IR (1,8 m) (x1) • Guida rapida (x1) • Telecomando e batterie AAA • Convertitore RJ45 / RS232 • Morsetto raccogli-cavi (x3) • Cavo alimentazione • Cavo DP (x1) • Cavo RJ45 (x1) • Pin allineamento margine (x2) • Kit-1 (x1) • Kit-2 (x2)
DIMENSIONI	
Altezza	68,3 cm
Larghezza	121,22 cm
Profondità	9,77 cm
Peso	25,33 Kg
AUDIO	
Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	2 nr.
Potenza	10 W
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	

Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-F (400x400mm)
Supporto montaggio VESA	Si
Staffa nella confezione	No
SOLUZIONI	
Digital Signage	Si