

<b>monitor digital signage 54,5" PHILIPS          55BDL8007X/00 55BDL8007X</b>	
--	--

Codice	CK290838
EAN	8712581779016
Marca	PHILIPS
Part number	55BDL8007X
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	32.7
Volume (cm <sup>3</sup> )	330000

**Signage Solutions Video Wall Display - 55BDL8007X/00**

**Videowall impressionante**

Porta le presentazioni e il branding aziendale a un livello superiore. Il display Philips X-Line Videowall dà vita ai tuoi contenuti per garantire un coinvolgimento assoluto del pubblico in ogni ambiente con Pure Colour Pro.

**Funzionamento, monitoraggio e manutenzione con CMND & Control**

Controlla la rete Display tramite una connessione locale (LAN). CMND & Control consente di eseguire funzioni vitali come il controllo degli ingressi e il monitoraggio dello stato del display. Che tu sia responsabile di uno schermo o di 100.

## **Il failover garantisce che il contenuto sia sempre in riproduzione**

Dalla sala d'attesa alla sala riunioni, non mostrare mai uno schermo vuoto. FailOver consente al display professionale Philips di passare automaticamente dall'ingresso primario a quello secondario e viceversa, garantendo che il contenuto continui a essere riprodotto anche se la sorgente principale si interrompe. È sufficiente impostare un elenco di input alternativi per essere sicuri che la tua attività sia sempre attiva.

## **Lo slot OPS consente l'integrazione nel PC senza cablaggio**

Integra un PC ad alta potenza o un modulo CRD50 con Android direttamente nel tuo display professionale Philips. Lo slot OPS contiene tutte le connessioni necessarie per eseguire la soluzione slot-in, incluso un alimentatore.

## **Aggiungi potenza di elaborazione Android con un modulo CRD50 opzionale**

Incorpora un System-on-Chip (SoC) Android nel tuo Philips Professional Display. Il modulo CRD50 opzionale è un dispositivo OPS che consente la potenza di elaborazione di Android senza la necessità di cavi. Basta inserirlo nello slot OPS, che contiene tutte le connessioni necessarie per far funzionare il modulo (compreso l'alimentatore).

## **Modalità di affiancamento. Crea videowall 4K affiancati di qualsiasi dimensione**

Collega due o più display professionali Philips per creare un videowall affiancato, senza la necessità di dispositivi esterni. Un singolo giocatore si occupa dei contenuti, sia che tu abbia quattro schermi o 40. I contenuti 4K sono completamente supportati e, se li mostri su quattro schermi, ottieni la migliore risoluzione possibile punto per punto.

## **Cornici ultrasottili. Per immagini senza distrazioni**

Migliora la qualità dell'immagine con Pure Colour Pro. Offrendo una maggiore luminanza grazie alle impostazioni personalizzate della temperatura del colore e alla calibrazione gamma avanzata, i contenuti appaiono più nitidi e luminosi per un realismo straordinario con un tocco visivo.

### **SPECIFICHE**

Tipo	monitor digital signage
Marca	PHILIPS
Dimensione Schermo	54,5"

### **SCHERMO**

Lunghezza diagonale (pollici)	54,5 "
Touch Screen	No
Luminosità	700 cd/m <sup>2</sup>
Tecnologia pannello	LED
Risoluzione massima orizzontale	1920 px
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	8 ms
Risoluzione massima verticale	1080 px
Risoluzione video	FullHD
Dot pitch	0,63 mm
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	1100 :1
Frequenza Ottimale	60 Hz
Frequenza Massima	75 Hz
<b>CONNESSIONI</b>	
Nr. porte VGA	1
Nr. porte DVI	1
Nr. porte HDMI	2 nr
Nr. porte Ethernet	2
Nr. porte DisplayPort	2
Nr. porte Thunderbolt	0
Nr. porte USB	1
Nr. porte USB 3.1 - Type C	0
Tipi connessione	OPS, Sensore termico
<b>GENERALE</b>	
Colore principale	Nero
Funzione video-wall	Si
Monitor per video-wall	Si
Webcam Integrata	No
Contenuto della confezione	Coperchio interruttore, Cuscinetto di fessura x3, Cavo sensore IR, Guida rapida, Telecomando e batterie AAA, Convertitore RJ45/RS232, Morsetto per filo x3, Cavo di

	alimentazione, Cavo DP, Cavo RJ45, Perno di allineamento dei bordi x2, Corredo-1 x1, Corredo-2 x2.
<b>DIMENSIONI</b>	
Altezza	68,12 cm
Larghezza	121,05 cm
Profondità	9,73 cm
Peso	23,8 Kg
<b>AUDIO</b>	
Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	2 nr.
Potenza	10 W
<b>VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)</b>	
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-F (400x400mm)
Supporto montaggio VESA	Si
Staffa nella confezione	No
<b>SOLUZIONI</b>	
Digital Signage	Si
Mondo Educational	No