

**Switch HUAWEI AIRENGINE5761R-11  
 02354DKSFT**



Codice	CK291001
EAN	
Marca	HUAWEI
Part number	02354DKSFT
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	4.75
Volume (cm <sup>3</sup> )	29328

AirEngine 5761R-11 e AirEngine 5761R-11E sono punti di accesso (AP) esterni Wi-Fi 6 (802.11ax) progettati per scenari ad alta densità come stadi, piazze pubbliche, strade pedonali e parchi di divertimento.

AirEngine 5761R-11 fornisce servizi sulle bande di frequenza 2,4 GHz (2 x 2 MIMO) e 5 GHz (2 x 2 MIMO), raggiungendo una velocità del dispositivo fino a 1,775 Gbit/s. Mentre AirEngine 5761R-11E fornisce anche gli stessi servizi sulle stesse bande - 2,4 GHz (2 x 2 MIMO) e 5 GHz (2 x 2 MIMO) - può anche offrire servizi su 5 GHz (2 x 2 MIMO) e +5 Bande di frequenza GHz (2 x 2 MIMO), raggiungendo una velocità massima del dispositivo di 2,4 Gbit/s.

In quanto tali, questi AP per esterni offrono eccellenti prestazioni di copertura esterna abbinate a design IP68 impermeabili e antipolvere, con forti capacità di protezione contro le sovratensioni. AirEngine 5761R-11 e AirEngine 5761R-11E offrono porte elettriche ed ottiche uplink, consentendo ai clienti di selezionare diverse modalità di implementazione e proteggendo il valore

di eventuali investimenti precedenti effettuati in apparecchiature di rete.

SPECIFICHE	
Marca	HUAWEI
Numero porte LAN	1 n

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Power over Ethernet (PoE)	Si
Gestione	Smart Managed (WEB)
Supporto Routing (Layer 3)	Si
Nr. porte PoE	0
Vlan supportate	0
Industriale	Si
Stackable	Si
PoE Budget	0 W
Quality Of Service (QOS)	Si

CARATTERISTICHE FISICHE	
Rack-Mountable	Si
Larghezza	200 mm
Nr. unità rack	1
Profondità	200 mm
Altezza	70 mm
Peso	20 gr

ALIMENTAZIONE	
Power Supply	AC/DC
Alimentatore incluso	Si
Alimentazione ridondata	Si
Consumo energetico	19,6 W

CONNETTIVITÀ	
Nr. porte LAN	1 N
Tipo e velocità porte LAN	N/A
Nr. porte Uplink	1

Tipo e velocità porte Uplink	N/A
Porta Console	Si
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>	
Posizionamento	Outdoor
Possibilità di essere anche controllato	Si
Unmanaged / Autonomo	Si
<b>CARATTERISTICHE FISICHE</b>	
Formato Chassis	Wall/Ceiling
Colore Chassis	Bianco
Altezza massima	69 mm
Larghezza massima	200 mm
Profondità massima	200 mm
Peso	1910 gr
<b>ALIMENTAZIONE</b>	
Power Supply	POE
Supporto POE 802.3af	Si
Power Supply Tensione	na V
Power Supply Frequenza	na Hz
<b>WIRELESS</b>	
Banda di frequenza	2.4 GHz GHz
Velocità Wireless	2.4GHz: 300 5GHz : 867 Mbit/s
Wireless Security	Si
Connettore antenne opzionali	RP-SMA
Conformità Wireless	<p>AirEngine 5761R-11 e AirEngine 5761R-11E sono gli access point (AP) outdoor Wi-Fi 6 (802.11ax) di Huawei. AirEngine 5761R11 fornisce servizi sulle bande di frequenza a 2,4 GHz (2x2 MIMO) e 5 GHz (2x2 MIMO), raggiungendo una velocità di trasmissione fino a 1,775Gbit/s.</p> <p>1,775 Gbit/s, AirEngine 5761R-11E fornisce servizi su bande di frequenza a 2,4 GHz (2x2 MIMO) e 5 GHz (2x2 MIMO) o su bande di frequenza a 5 GHz (2x2 MIMO) + 5 GHz (2x2 MIMO), raggiungendo una velocità massima di 2,4 Gbit/s. Questi AP per esterni si distinguono con eccellenti prestazioni di copertura all'aperto, design impermeabile e antipolvere IP68 e forte capacità di protezione dalle sollecitazioni.</p>

	AirEngine 5761R-11 e AirEngine 5761R-11E dispongono di porte ottiche ed elettriche di uplink, consentendo ai clienti di scegliere diverse modalità di modalità di implementazione e di risparmiare l'investimento dei clienti. Questi punti di forza rendono gli AP Wi-Fi 6 outdoor di Huawei ideali per scenari ad alta densità come stadi, piazze, strade pedonali e parchi di divertimento.
<b>CONNETTIVITÀ</b>	
Numero porte LAN	1 N
Velocità LAN	1000 Mbit/s
Connettori porte LAN	RJ-45
Porta Console	Si
<b>CONFORMITÀ</b>	
Dichiarazione di Conformità	RoHS  - Directive 2002/95/EC & 2011/65/EU  - (EU)2015/863
<b>CONFEZIONE</b>	
Software	NA
Kit e Accessori Vari	Staffe di montaggio