

Motherboard ASUS ROG CROSSHAIR X670E GENE 90MB1B80-M0EAY0



Codice	CK291106
EAN	4711081894537
Marca	ASUS
Part number	90MB1B80-M0EAY0
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	2.935
Volume (cm³)	8732

ROG CROSSHAIR X670E GENE

ROG Crosshair X670E Gene è una motherboard potentissima mATX che ti consente di avere tutto. Dotato di un'elevata erogazione di potenza e dissipatori di calore, compatibile con i processori AMD Ryzen serie 7000, insieme a un mix di PCIe 5.0, DDR5, WiFi 6E e USB4 per gli appassionati che desiderano un build AM5 desktop compatta.

- ? Nuovo Socket AMD AM5 per supporto nativo dei nuovissimi processori AMD Ryzen 7000 Series
- ? Overclock dinamico su tutta la gamma X670E
- ? Elevato numero di fasi di alimentazione, potenti e di ottima qualità per garantire elevate performance e affidabilità di sistema
- ? RAM DDR5 con frequenza fino a 6.400Mhz OC

- ? PCI-Express 5.0 non solo per lo slot PCI-Express 16x (scheda grafica) ma anche per Moduli SSD M.2
- ? Maggior supporto di linee PCI-Express e maggior numero di moduli SSD installabili
- ? Dotazione di interfacce I/O molto ricche e complete
- ? Lan 2.5Gb e per le SKU aventi Wi-Fi integrato lo standard è il 6E : 2x2 Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) in abbinamento a Bluetooth v5.2

SPECIFICHE

Tipo	ddr5
Dimensioni	micro-atx
Marca	ASUS
Processore Socket	am5
Connettore video	2 x type c video

SPECIFICHE TECNICHE

Connettore Video	2 x Type C video
Alimentazione	24-pin ATX, 1 x 6 pin ATX, 2 x 8 pin ATX V
Chipset	AMD X670

CANALI/CONNETTORI

USB 2.0 - interni	2
USB 2.0 - retro	2
USB 3.0 - interni	0
USB 3.0 - retro	0
USB 3.1 - interni	0
USB 3.1 - retro	0
USB 3.2 Gen 1 - interni	1
USB 3.2 Gen 2 interni	1
USB 3.2 Gen 2 retro	3
SATA revision 2.0 (SATA 3 Gbit/s)	0
SATA revision 3.0 (SATA 6 Gbit/s)	4
PCI	0
PCI-Express 16x	1
PCI-Express 1x	1
Audio	5
Connettori Speciali	2x Typce C

SATA M.2	3
Ps/2	0
Ventole chassis	1
PROCESSORE	
Socket	AM5
Famiglia processore	AMD
CPU compatibili	AMD Ryzen 7000 Series
CONTROLLER	
Raid	0/1/10
LAN	1 x Intel 2.5G LAN
VIDEO	
GPU integrata	No
Modello scheda video	Non presente
Connettori scheda video	Si
Tecnologia multi GPU	NO
AUDIO INTEGRATO	
Modello scheda audio	Realtek ALC4080 Codec
Numero Canali	7,1
MEMORIA	
Tipo Moduli	DDR5
Espansione max	64 GB
Frequenza max	6400 MHz
Numero Slot	2
Dual Channel	Si
ECC	Si
Non ECC	Si
GENERALE	
Dotazione Hardware	X
Altre Caratteristiche	Extreme OC Kit - FlexKey button - LN2 Mode - Probel - ReTry button - Safe boot button - Start button - Slow Mode Extreme Engine Digi+ - 10K Black Metallic Capacitors - MicroFine Alloy Choke ASUS Q-Design - M.2 Q-Latch - PCIe Slot Q-Release - Q-Code - Q-Connector - Q-DIMM - Q-LED (CPU [red], DRAM [yellow], VGA [white], Boot Device [yellow green]) - Q-Slot ASUS Thermal Solution - M.2 heatsink backplate - M.2 heatsink - VRM heatsink design ASUS EZ DIY - BIOS FlashBack button - Clear

	CMOS button - ProCool II - Pre-mounted I/O shield - SafeSlot - SafeDIMM Aura Sync - Aura RGB header(s) - Addressable Gen 2 header(s) Front Panel USB 3.2 Gen 2x2 with Quick Charge 4+ Support - Support: up to 60W charging* - Output: 5/9/15/20V max. 3A, PPS:3.321V max. 3A - Compatible with QC 4.0/3.0/2.0, PD3.0 and PPS * To support 60W, please install the power cable to 6-pin PCIe Graphics Card connector or can only support 27W
DIMENSIONI	
Form factor	Micro-ATX
SOLUZIONI	
Gaming	Si