



**Motherboard ASUS ProArt X670E-CREATOR WIFI 90MB1B90-M0EAY0**

Codice	CK291107
EAN	4711081895893
Marca	ASUS
Part number	90MB1B90-M0EAY0
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	2.475
Volume (cm <sup>3</sup> )	7560

**ProArt X670E-CREATOR WIFI**

Wi-Fi ProArt X670E-Creator consente ai creatori di tutti i livelli massimizzando le prestazioni dei più recenti processori AMD Ryzen serie 7000 con 16 stadi di potenza da 2 team, DDR5 e PCIe 5.0 e connettività ultraveloce tra cui USB4®, 10 Gb e 2,5 Gb Ethernet, più Wi-Fi 6E.

Conferisce una visione professionale, elegante e precisa per i creatori di contenuti di ogni tipo con uno stile elevato da strati tono su tono di nero infuso con tocchi metallici dorati. La cover traslucida dell'I/O consente inoltre agli utenti di dare un'occhiata ai connettori di qualità superiore presenti all'interno.

? Nuovo Socket AMD AM5 per supporto nativo dei nuovissimi processori AMD Ryzen 7000 Series

- ? Overclock dinamico su tutta la gamma X670E
- ? Elevato numero di fasi di alimentazione, potenti e di ottima qualità per garantire elevate performance e affidabilità di sistema
- ? RAM DDR5 con frequenza fino a 6.400Mhz OC
- ? PCI-Express 5.0 non solo per lo slot PCI-Express 16x (scheda grafica) ma anche per Moduli SSD M.2
- ? Maggior supporto di linee PCI-Express e maggior numero di moduli SSD installabili
- ? Dotazione di interfacce I/O molto ricche e complete
- ? Lan 2.5Gb e per le SKU aventi Wi-Fi integrato lo standard è il 6E : 2x2 Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) in abbinamento a Bluetooth v5.2

## SPECIFICHE

Tipo	ddr5
Dimensioni	atx
Marca	ASUS
Processore Socket	am5
Connettore video	2 x type c video + 1x hdmi

## SPECIFICHE TECNICHE

Connettore Video	2 x Type C video + 1x HDMI
Alimentazione	24-pin ATX, 1 x 6 pin ATX, 2 x 8 pin ATX V
Chipset	AMD X670

## CANALI/CONNETTORI

USB 2.0 - interni	3
USB 2.0 - retro	1
USB 3.0 - interni	0
USB 3.0 - retro	0
USB 3.1 - interni	0
USB 3.1 - retro	0
USB 3.2 Gen 1 - interni	1
USB 3.2 Gen 2 interni	1
USB 3.2 Gen 1 - retro	7
SATA revision 2.0 (SATA 3 Gbit/s)	0
SATA revision 3.0 (SATA 6 Gbit/s)	4
PCI	0
PCI-Express 16x	2

PCI-Express 4x	1
PCI-Express 1x	0
Audio	3
Connettori Speciali	3x Type C
SATA M.2	4
Porte Seriali	1
Ps/2	0
Ventole chassis	5
<b>PROCESSORE</b>	
Socket	AM5
Famiglia processore	AMD
CPU compatibili	AMD Ryzen 7000 Series
<b>CONTROLLER</b>	
Raid	0/1/10
LAN	1 x 2.5G LAN + 1 x 10G
<b>VIDEO</b>	
GPU integrata	No
Modello scheda video	Non presente
Connettori scheda video	Si
Tecnologia multi GPU	NO
<b>AUDIO INTEGRATO</b>	
Modello scheda audio	Realtek S1220A
Numero Canali	7,1
<b>MEMORIA</b>	
Tipo Moduli	DDR5
Espansione max	128 GB
Frequenza max	6400 MHz
Numero Slot	4
Dual Channel	Si
ECC	Si
Non ECC	Si
<b>GENERALE</b>	
Dotazione Hardware	X
Altre Caratteristiche	ASUS 5X PROTECTION III - DIGI+ VRM (- Digital power

	<p>design) - Enhanced DRAM Overcurrent Protection - ESD Guards - LANGuard - Overvoltage Protection - Safeslot - Stainless-Steel Back I/O ASUS Q-Design - M.2 Q-Latch - PCIe Slot Q-Release - Q-Connector - Q-DIMM - Q-LED (CPU [red], DRAM [yellow], VGA [white], Boot Device [yellow green]) - Q-Slot ASUS Thermal Solution - M.2 heatsink backplate - M.2 heatsinks - VRM heatsink design ASUS EZ DIY - BIOS FlashBack button - BIOS FlashBack LED - ProCool - Pre-mounted I/O shield - SafeSlot - SafeDIMM AURA Sync - Aura RGB header - Addressable Gen 2 headers Bespoke Motherboard Design &amp; Business Focused Features - 24/7 Reliability - Overcurrent Protection Front Panel USB 3.2 Gen 2x2 with Quick Charge 4+ Support - Support: up to 60W charging* - Output: 5/9/15/20V max. 3A, PPS:3.321V max. 3A - Compatible with QC 4.0/3.0/2.0, PD3.0 and PPS * To support 60W, please install the power cable to 6-pin PCIe Graphics Card connector or can only support 27W</p>
--	--

<b>DIMENSIONI</b>	
-------------------	--

Form factor	ATX
-------------	-----