



Lettore codici a barre ZEBRA LI3678 1D,
 ST. RANGE, SCANNER CORDLESS
 ULTRA-RUGGE LI3678SR3U42A0S

Codice	CK291585
EAN	
Marca	ZEBRA
Part number	LI3678-SR3U42
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.6
Volume (cm ³)	11088

PRESTAZIONI INARRESTABILI NELLA SCANSIONE DI CODICI A BARRE 1D AD AMPIO RAGGIOAppartenenti alla famiglia di scanner ultra-rinforzati Serie 3600 di Zebra, gli scanner 1D LI3608-ER con cavo e LI3678-ER cordless sono praticamente indistruttibili, perfetti per uno degli ambienti di lavoro più impegnativi al mondo: il magazzino. Progettati per catturare praticamente qualsiasi codice 1D da distanze comprese tra 5,1 centimetri a 17,1 metri, questi scanner sono campioni di versatilità e permettono ai lavoratori di leggere i codici da oggetti tenuti in mano così come dagli scaffali più alti del magazzino. Sono ricchi di funzioni che garantiscono prestazioni veramente inarrestabili e ridefiniscono gli standard di affidabilità e semplicità di gestione, innalzando i livelli di produttività, accuratezza e servizio ai clienti.

PRESTAZIONI ECCEZIONALICon questo prodotto avrete la garanzia di prestazioni di scansione senza pari. Gli operatori saranno in grado di catturare praticamente qualsiasi codice a barre 1D in qualsiasi condizione, da una distanza minima di 5,1 centimetri a una massima di 17,1 metri, alla massima velocità, con la semplice pressione del grilletto di scansione. Non importa se i codici sono coperti da cellofan o danneggiati, sporchi o stampati male, o sullo scaffale più alto del magazzino questo scanner intelligente è in grado di catturarli tutti ugualmente.

STRUTTURA ULTRA-RINFORZATA?Gli ambienti di magazzino sono estremamente duri. È per

questo che abbiamo creato una nuova categoria di prodotto: lo scanner ultra-rinforzato. Questi modelli con cavo e cordless resistenti alle bassissime temperature sono in grado di sopportare cadute su cemento da 2,4 metri di altezza e sono i soli scanner di questa categoria a prova di polvere e spruzzi, con una classe di protezione IP67 per la resistenza all'acqua e una culla stagna certificata IP65, per una soluzione cordless completa e ultra-rinforzata.

SPECIFICHE

Compatibilità	1d
Marca	ZEBRA
Interfaccia	usb, rs232, keyboard wedge industrial ethernet
Tecnologia	linear imager

DIMENSIONI

Altezza massima	185 mm
Larghezza massima	77 mm
Peso	424 gr
Profondità massima	142 mm

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Cavi	CBA-U42-S07PAR SHIELDED USB CABLE, STB3678-C100F3WW CRADLE, PWR-BGA12V50W0WW Power Supply, CBL-DC-451A1-01 DC LINE CORD
Stand	No

HARDWARE

RFID	No
Healthcare	No

GENERALE

Posizionamento	Scanner Manuale
Schermo LCD	No
Colore	Nero/Verde

DECODING

Distanza minima lettura	70 cm
Distanza massima lettura	1981 cm
Tipologia di codici letti	1D
Tecnologia di lettura	Imager

CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO

IP	IP65
CONNETTIVITÀ	
Tipo Wireless	Bluetooth classe 1, versione 4.0 (LE), profilo porta seriale (SPP) e profilo HID
Wireless	Si
Interfacce supportate	USB, RS232, Keyboard Wedge Industrial Ethernet