

Motherboard ASUS PRIME B450M-K II PRIME-B450M-K2	
Codice	CK291680
EAN	4718017932387
Marca	ASUS
Part number	PRIME-B450M-K2
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.855
Volume (cm ³)	4008.125
ASUS - PRIME B450M-K II Scheda madre micro ATX AMD B450 (Ryzen AM4) con supporto M.2, HDMI/DVI-D/D-Sub, SATA 6 Gbps, 1 Gb Ethernet, USB 3.2 Gen 1 Type-A, BIOS FlashBack . Raffreddamento completo: Dissipatore di calore PCH e ventola Xpert Connettività ultraveloce: Supporto M.2, 1 Gb Ethernet, e USB 3.2 Gen 1 Type-A 5X Protection III: Protezioni hardware multiple per la protezione del sistema a 360 gradi Illuminazione a LED: Controllo dell'illuminazione sia per lo slot PCIe che per i percorsi delle tracce audio	

SPECIFICHE	
Tipo	ddr4
Dimensioni	micro-atx
Marca	ASUS

Processore Socket	socket am4
Connettore video	1 x dvi, 1 x hdmi, 1 x vga

SPECIFICHE TECNICHE	
Alimentazione	24-pin EATX, 1 x 8-pin ATX V
Connettore Video	1 x DVI, 1 x HDMI, 1 x VGA
Chipset	AMD B450
CANALI/CONNETTORI	
Audio	3
PCI	0
PCI-Express 16x	1
PCI-Express 1x	2
Porte Seriali	1
Ps/2	1
USB 2.0 - interni	4
USB 2.0 - retro	0
USB 3.0 - interni	0
USB 3.0 - retro	0
SATA revision 2.0 (SATA 3 Gbit/s)	0
SATA revision 3.0 (SATA 6 Gbit/s)	4
SATA M.2	1
USB 3.2 Gen 1 - interni	2
USB 3.2 Gen 1 - retro	4
AUDIO INTEGRATO	
Numero Canali	7,1
Modello scheda audio	Realtek ALC 887
VIDEO	
Modello scheda video	Non presente
GPU integrata	No
PROCESSORE	
CPU compatibili	AMD Ryzen 3
Famiglia processore	AMD
Socket	Socket AM4
GENERALE	

Dotazione Hardware	User's manual I/O Shield 2 x SATA 6Gb/s cable(s) 1 x M.2 Anchor 1 x Supporting DVD
Dotazione Software	ASUS Exclusive Software Armoury Crate AI Suite 3 - Performance and Power Saving Utility TurboV EVO EPU DIGI+ VRM Fan Xpert PC Cleaner - EZ update - System Information ASUS CPU-Z AI Charger ASUS EZ Installer DAEMON Tools Norton Anti-virus software (Free Trial for 60 days) WinRAR UEFI BIOS ASUS EZ DIY - ASUS CrashFree BIOS 3 - ASUS EZ Flash 3 - ASUS UEFI BIOS EZ Mode
Altre Caratteristiche	ASUS 5X PROTECTION III - ASUS DIGI+ VRM - ASUS LANGuard - ASUS Overvoltage Protection - ASUS SafeSlot Core - ASUS Stainless-Steel Back I/O ASUS Q-Design - ASUS Q-DIMM - ASUS Q-Slot ASUS Thermal Solution - Aluminum heatsink design ASUS EZ DIY - BIOS FlashBack™ button - BIOS FlashBack™ LED ASUS Lighting Control
MEMORIA	
Dual Channel	Si
Espansione max	64 GB
Frequenza max	4400 MHz
Numero Slot	2

Tipo Moduli	DDR4
DIMENSIONI	
Form factor	Micro-ATX
CONTROLLER	
LAN	1 x Gigabit LAN
Raid	0/1/10