



| | |
|---------------------------|---------------|
| Codice | CK292374 |
| EAN | 5055387666931 |
| Marca | OPTOMA |
| Part number | 4K400STX |
| Storage unit | |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 4.772 |
| Volume (cm ³) | 23432.625 |

Scopri la versione a focale corta del 4K400x, per quando vuoi un grande schermo in uno spazio più piccolo.

Prova il futuro nella tua classe o in sala riunioni con questo proiettore a focale corta True 4K UHD ad alta luminosità. 4K400STx offre immagini ricche in qualsiasi ambiente anche quando non è possibile il controllo totale della luce ambientale.

Questo proiettore vanta due porte HDMI, connessioni audio, USB per alimentare dispositivi a 5 V, trigger a 12 V e un RS232 da integrare nella soluzione di controllo esistente.

Inoltre, quando connesso a un PC, goditi 1080p a 240 Hz con un ritardo di ingresso di 4,2 ms.

SPECIFICHE

| | |
|-------------|--------------------|
| Tipo | dlp |
| Risoluzione | uhd 4k (3840x2160) |
| Luminosità | 4.000 ansi lume |
| Marca | OPTOMA |
| Contrasto | 1.000.000 :1 |

CONNESSIONI INGRESSI

| | |
|----------------------------|------|
| Ingresso HDMI | 2 |
| Ingresso VGA (D-SUB) | 0 |
| Ingresso Video Composito | 0 |
| Ingresso S-Video | 0 |
| Ingresso Audio Jack 3,5 mm | 0 |
| Ingresso MHL | 0 |
| Ingresso Audio RCA | 0 |
| Ingresso DVI | 0 |
| Ingresso Component | 0 nr |

IMMAGINE

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Risoluzione Nativa | UHD 4K (3840x2160) |
| Luminosità | 4000 ANSI lumen |
| Rapporto contrasto | 1000000 :1 |
| Formato | 16:9 |
| Risoluzione massima | UHD 4K (3840x2160) |
| Distanza proiezione min | 0,4 m |
| Distanza proiezione max | 3,3 mt |
| Dimensione immagine minima | 0,93 mt |
| Dimensioni Immagine massima | 7,63 mt |

CONNESSIONI GENERALI

| | |
|-----------------|-----------|
| Wireless | Opzionale |
| Rete Lan | No |
| Seriale (RS232) | Si |
| USB standard | 0 |
| Bluetooth | No |
| Memory Card | No |
| Display Port | No |

| GENERALE | |
|---------------------------------|---|
| Tipologia | Multi purpose |
| Tecnologia | DLP |
| Focale | Corta |
| Lente incorporata | Si |
| Interattivo | No |
| Silenziosità in esercizio | 24 dB |
| Silenziosità in stand-by | 0 dB |
| Colore primario | Bianco |
| CONNESSIONI USCITE | |
| Uscita HDMI | 0 |
| Uscita VGA | 0 |
| Uscita Audio Digitale | 1 |
| Uscita Audio Analogica | 0 |
| 12V Trigger | No |
| AUDIO | |
| Altoparlanti | 1 |
| Potenza uscita | 10 W |
| Modalità uscita | Stereo |
| INCLUSO NELLA CONFEZIONE | |
| Borsa | No |
| Telecomando | Si |
| Foro per cavo di sicurezza | Si |
| Lavagna per proiezione | No |
| Altro | Cavo di alimentazione CA Telecomando 2 batterie AAA Manuale utente di base |
| DIMENSIONI E PESO | |
| Peso | 3,98 kg |
| Profondità | 27 cm |
| Larghezza | 31,5 cm |
| Altezza | 11,8 cm |
| ZOOM | |

| | |
|---|-------------------------|
| Throw Ratio Minimo | 0,5 :1 |
| Throw Ratio Massimo | 0,5 :1 |
| Messa a Fuoco | Manuale |
| Fattore | 1 x |
| Correzione Trapezoidale | Manuale |
| Direzione correzione distorsione trapezoidale | Orizzontale e Verticale |
| Correzione della distorsione trapezoidale verticale Min | -40 |
| Correzione della distorsione trapezoidale verticale Max | 40 |
| Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Min | -40 |
| Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Max | 40 |
| SORGENTE DI LUCE | |
| Tipo di Sorgente | Lampada Al Mercurio |
| Durata Sorgente | 4000 h |
| Durata Sorgente mod. Economica | 10000 |
| Potenza Sorgente | 240 W |
| CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI | |
| Potenza Massimo di Esercizio | 320 W |
| Tensione Richiesta | 100-240v, 50-60Hz |
| SOLUZIONI | |
| Digital Signage | No |
| Gaming | No |
| Mondo Educational | No |
| Scuola Digitale | Generico |
| Smart home | No |
| SMART HOME | |
| Compatibilità Amazon Alexa | No |
| Compatibilità Apple Homekit | No |
| Compatibilità Google Home | No |
| Compatibilità IFTTT | No |
| Compatibilità Samsung SmartThings | No |

| | |
|--------------|----|
| Display Port | No |
|--------------|----|