



Codice	CK292374
EAN	5055387666931
Marca	OPTOMA
Part number	4K400STX
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	4.772
Volume (cm ³)	23432.625

Scopri la versione a focale corta del 4K400x, per quando vuoi un grande schermo in uno spazio più piccolo.

Prova il futuro nella tua classe o in sala riunioni con questo proiettore a focale corta True 4K UHD ad alta luminosità. 4K400STx offre immagini ricche in qualsiasi ambiente anche quando non è possibile il controllo totale della luce ambientale.

Questo proiettore vanta due porte HDMI, connessioni audio, USB per alimentare dispositivi a 5 V, trigger a 12 V e un RS232 da integrare nella soluzione di controllo esistente.

Inoltre, quando connesso a un PC, goditi 1080p a 240 Hz con un ritardo di ingresso di 4,2 ms.

SPECIFICHE

Tipo	dlp
Risoluzione	uhd 4k (3840x2160)
Luminosità	4.000 ansi lume
Marca	OPTOMA
Contrasto	1.000.000 :1

CONNESSIONI INGRESSI

Ingresso HDMI	2
Ingresso VGA (D-SUB)	0
Ingresso Video Composito	0
Ingresso S-Video	0
Ingresso Audio Jack 3,5 mm	0
Ingresso MHL	0
Ingresso Audio RCA	0
Ingresso DVI	0
Ingresso Component	0 nr

IMMAGINE

Risoluzione Nativa	UHD 4K (3840x2160)
Luminosità	4000 ANSI lumen
Rapporto contrasto	1000000 :1
Formato	16:9
Risoluzione massima	UHD 4K (3840x2160)
Distanza proiezione min	0,4 m
Distanza proiezione max	3,3 mt
Dimensione immagine minima	0,93 mt
Dimensioni Immagine massima	7,63 mt

CONNESSIONI GENERALI

Wireless	Opzionale
Rete Lan	No
Seriale (RS232)	Si
USB standard	0
Bluetooth	No
Memory Card	No
Display Port	No

GENERALE	
Tipologia	Multi purpose
Tecnologia	DLP
Focale	Corta
Lente incorporata	Si
Interattivo	No
Silenziosità in esercizio	24 dB
Silenziosità in stand-by	0 dB
Colore primario	Bianco
CONNESSIONI USCITE	
Uscita HDMI	0
Uscita VGA	0
Uscita Audio Digitale	1
Uscita Audio Analogica	0
12V Trigger	No
AUDIO	
Altoparlanti	1
Potenza uscita	10 W
Modalità uscita	Stereo
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Borsa	No
Telecomando	Si
Foro per cavo di sicurezza	Si
Lavagna per proiezione	No
Altro	Cavo di alimentazione CA Telecomando 2 batterie AAA Manuale utente di base
DIMENSIONI E PESO	
Peso	3,98 kg
Profondità	27 cm
Larghezza	31,5 cm
Altezza	11,8 cm
ZOOM	

Throw Ratio Minimo	0,5 :1
Throw Ratio Massimo	0,5 :1
Messa a Fuoco	Manuale
Fattore	1 x
Correzione Trapezoidale	Manuale
Direzione correzione distorsione trapezoidale	Orizzontale e Verticale
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Min	-40
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Max	40
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Min	-40
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Max	40
SORGENTE DI LUCE	
Tipo di Sorgente	Lampada Al Mercurio
Durata Sorgente	4000 h
Durata Sorgente mod. Economica	10000
Potenza Sorgente	240 W
CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI	
Potenza Massimo di Esercizio	320 W
Tensione Richiesta	100-240v, 50-60Hz
SOLUZIONI	
Digital Signage	No
Gaming	No
Mondo Educational	No
Scuola Digitale	Generico
Smart home	No
SMART HOME	
Compatibilità Amazon Alexa	No
Compatibilità Apple Homekit	No
Compatibilità Google Home	No
Compatibilità IFTTT	No
Compatibilità Samsung SmartThings	No