

**Videoproiettore dlp uhd 4k (3840x2160) 4.000
ansi lume OPTOMA 4K400X**



Codice	CK292375
EAN	5055387666924
Marca	OPTOMA
Part number	4K400X
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	4.698
Volume (cm ³)	23528.57

Prova il futuro della tua classe o del tuo ufficio con questo proiettore True 4K UHD ad alta luminosità.

4K400x proietta i minimi dettagli in qualsiasi ambiente anche quando non è possibile il controllo totale della luce ambientale.

Questo proiettore vanta doppie porte HDMI, connessioni audio, USB per alimentare dispositivi a 5 V, trigger a 12 V e un RS232 da integrare nella soluzione di controllo esistente.

Inoltre, quando necessario, goditi 1080p a 240 Hz con un ritardo di ingresso di 4,2 ms quando connesso a un PC.

SPECIFICHE

Tipo	dlp
Risoluzione	uhd 4k (3840x2160)
Luminosità	4.000 ansi lume
Marca	OPTOMA
Contrasto	1.000.000 :1

CONNESSIONI INGRESSI	
Ingresso HDMI	2
Ingresso VGA (D-SUB)	0
Ingresso Video Composito	0
Ingresso S-Video	0
Ingresso Audio Jack 3,5 mm	0
Ingresso MHL	0
Ingresso Audio RCA	0
Ingresso DVI	0
Ingresso Component	0 nr
IMMAGINE	
Risoluzione Nativa	UHD 4K (3840x2160)
Luminosità	4000 ANSI lumen
Rapporto contrasto	1000000 :1
Formato	16:9
Risoluzione massima	UHD 4K (3840x2160)
Distanza proiezione min	1,21 m
Distanza proiezione max	9,9 mt
Dimensione immagine minima	0,84 mt
Dimensioni Immagine massima	7,62 mt
Altre caratteristiche	Input Lag 4.2ms
CONNESSIONI GENERALI	
Wireless	Opzionale
Rete Lan	No
Seriale (RS232)	Si
USB standard	0
Bluetooth	No

Memory Card	No
Display Port	No
GENERALE	
Tipologia	Multi purpose
Tecnologia	DLP
Focale	Standard
Lente incorporata	Si
Interattivo	No
Silenziosità in esercizio	26 dB
Silenziosità in stand-by	0 dB
Colore primario	Bianco
CONNESSIONI USCITE	
Uscita HDMI	0
Uscita VGA	0
Uscita Audio Digitale	1
Uscita Audio Analogica	1
12V Trigger	Si
AUDIO	
Altoparlanti	1
Potenza uscita	10 W
Modalità uscita	Stereo
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Borsa	No
Telecomando	Si
Foro per cavo di sicurezza	Si
Lavagna per proiezione	No
Altro	Cavo di alimentazione CA Telecomando 2 batterie AAA Manuale utente di base
DIMENSIONI E PESO	
Peso	3,98 kg
Profondità	27 cm
Larghezza	31,5 cm

Altezza	11,8 cm
ZOOM	
Throw Ratio Minimo	1,5 :1
Throw Ratio Massimo	1,66 :1
Messa a Fuoco	Manuale
Fattore	1,1 x
Correzione Trapezoidale	Manuale
Direzione correzione distorsione trapezoidale	Orizzontale e Verticale
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Min	-40
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Max	40
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Min	-40
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Max	40
SORGENTE DI LUCE	
Tipo di Sorgente	Lampada Al Mercurio
Durata Sorgente	4000 h
Durata Sorgente mod. Economica	10000
Potenza Sorgente	240 W
CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI	
Potenza Massimo di Esercizio	305 W
Tensione Richiesta	100-240v, 50-60Hz
SOLUZIONI	
Digital Signage	No
Gaming	No
Mondo Educational	No
Scuola Digitale	Generico
Smart home	No
SMART HOME	
Compatibilità Amazon Alexa	No
Compatibilità Apple Homekit	No
Compatibilità Google Home	No

Compatibilità IFTTT	No
Compatibilità Samsung SmartThings	No