

<p><b>Telecamera ip esterno no AXIS P3265-LVE 22mm 02333-001</b></p>	
Codice	CK292386
EAN	7331021075993
Marca	AXIS
Part number	02333-001
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.195
Volume (cm <sup>3</sup> )	5880
<p><b>AXIS P3265-LVE Dome Camera</b>    Cupola per ambienti esterni da 2 MP con IR e deep learning    AXIS P3265-LVE mette a disposizione una qualità di immagine eccellente in qualsiasi condizione di luminosità grazie a Lightfinder 2.0, Forensic WDR e OptimizedIR. Basata sul system-on-chip (SoC) Axis più recente, include un'unità di elaborazione deep learning che consente funzionalità avanzate e analisi potenti sulla base di deep learning su edge. Grazie ad AXIS Object Analytics, offre il rilevamento e la classificazione di esseri umani, veicoli e tipi di veicoli, tutto in base alle esigenze specifiche. Grazie alla connettività audio e I/O è possibile integrare apparecchiature ed ampliare il valore del sistema. Inoltre, questa solida telecamera pronta per l'uso in ambienti esterni di classe IK10 include sicurezza informatica integrata per impedire l'accesso non autorizzato e salvaguardare il sistema.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Qualità di immagine eccellente a 2 MP</li> <li>&gt; Lightfinder 2.0, Forensic WDR, OptimizedIR</li> </ul>	

- > Analisi con deep learning
- > Disponibile con obiettivo grandangolare o teleobiettivo
- > Funzioni sicurezza informatica integrate

## SPECIFICHE

Tipo	telecamera
Adatto a	esterno
Marca	AXIS
Tecnologia	ip

## DIMENSIONI

Altezza	107 mm
Larghezza	149 mm
Peso	900 gr
Profondità	149 mm

## FEATURES

Angolo	0
Numero Antenne	0
Rilevazione Movimento	No

## CONTENUTO CONFEZIONE

Cavi	No
Manuale italiano	Si
Supporto	No

## HARDWARE

Power Supply Type	PoE
Protocollo Qos	Si
Temperatura di lavoro min	-40 °C
Temperatura di lavoro max	50 °C
Alimentazione	11 V
Protocollo IPv4/v6	Si
Protocollo Http	Si
Protocollo Https	Si
capacità memoria RAM	1024
capacità memoria Flash	8192

CONNESSIONI	
Numero USB Port	1
Wireless Lan	No
Numero interfacce rete	1
Tipologia interfaccia di rete	Ethernet 10/100 Base-TX
Numero intefacce management	1
GENERALE	
Colore primario	Bianco
Microfono incorporato	No
Day&Night	Si
Tipologia apparato	Telecamera
Tecnologia	IP
Movimento	Si
Luogo utilizzo prevalente	Esterno
Resistenza all'acqua	Si
Forma	Dome
Uso Notturno	Si
IMMAGINE	
Sensore	1/2.8 "
Rapporto focale	1,6 F
Illuminazione minima	0,1 lux
Durata otturazione 1/	66500 sec
Formato video digitale	H264, H265, MJPEG
Risoluzione orizzontale massima	1920 px
Risoluzione verticale massima	1080 px
Velocità di riproduzione	30 fps
Formato foto digitale	H.264 - MJPEG - MPEG-4