ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Telecamera ip interno no AXIS M3085-V 02373-001

Codice	CK292387
EAN	7331021076631
Marca	AXIS
Part number	02373-001
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.275
Volume (cm³)	1188

AXIS M3085-V Dome Camera
Telecamera mini dome fissa a 2 MP con deep learning
Questa mini dome a un costo contenuto è dotata di Wide Dynamic Range (WDR) per garantire chiarezza anche in presenza di aree
scure e chiare nella scena. Con la modalità Lightfinder, offre immagini a colori nitide anche in caso di bassa luminosità. Un'unità
di elaborazione deep learning consente analisi intelligenti basate su deep learning in modalità edge. AXIS Object Analyticsoffre il
rilevamento e la classificazione di diversi tipi di oggetti, il tutto su misura per le esigenze specifiche. Inoltre, questa telecamera
compatta, facile da installare e resistente agli atti vandalici viene messa a fuoco in fabbrica in modo che non sia necessaria la messa
a fuoco manuale.
> Qualità di immagine ottima a 2 MP
> Design compatto e discreto
> WDR e Lightfinder

> Supporto per analisi con deep learning
> Funzioni sicurezza informatica integrate

SPECIFICHE	
Tipo	telecamera
Adatto a	interno
Marca	AXIS
Tecnologia	ip

DIMENSIONI	
Altezza	56 mm
Larghezza	101 mm
Peso	150 gr
Profondità	101 mm
FEATURES	
Angolo	0
Numero Antenne	0
Rilevazione Movimento	Si
CONTENUTO CONFEZIONE	
Cavi	No
Manuale italiano	Si
Supporto	No
HARDWARE	
Power Supply Type	PoE
Protocollo Qos	Si
Temperatura di lavoro min	-40 °C
Temperatura di lavoro max	65 °C
Alimentazione	5 V
Protocollo IPv4/v6	Si
Protocollo Http	Si
Protocollo Https	Si
capacità memoria RAM	1024
capacità memoria Flash	512
CONNESSIONI	

Numero USB Port	1
Wireless Lan	No
Numero interfacce rete	1
Tipologia interfaccia di rete	Ethernet 10/100 Base-TX
Numero intefacce management	1
GENERALE	
Colore primario	Bianco
Microfono incorporato	No
Day&Night	Si
Tipologia apparato	Telecamera
Tecnologia	IP
Movimento	Si
Luogo utilizzo prevalente	Interno
Resistenza all'acqua	No
Forma	Dome
Uso Notturno	Si
IMMAGINE	
Sensore	1/2.9 "
Rapporto focale	2 F
Illuminazione minima	0,18 lux
Durata otturazione 1/	19000 sec
Formato video digitale	H.264 - H.265
Risoluzione orizzontale massima	1920 px
Risoluzione verticale massima	1080 px
Velocità di riproduzione	30 fps
Formato foto digitale	H.264 - MJPEG - MPEG-4