

<b>Telecamera ip interno no AXIS M3085-V</b> <b>02373-001</b>	
Codice	CK292387
EAN	7331021076631
Marca	AXIS
Part number	02373-001
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.275
Volume (cm <sup>3</sup> )	1188
<b>AXIS M3085-V Dome Camera</b> <b>Telecamera mini dome fissa a 2 MP con deep learning</b> Questa mini dome a un costo contenuto è dotata di Wide Dynamic Range (WDR) per garantire chiarezza anche in presenza di aree scure e chiare nella scena. Con la modalità Lightfinder, offre immagini a colori nitide anche in caso di bassa luminosità. Un'unità di elaborazione deep learning consente analisi intelligenti basate su deep learning in modalità edge. AXIS Object Analytics offre il rilevamento e la classificazione di diversi tipi di oggetti, il tutto su misura per le esigenze specifiche. Inoltre, questa telecamera compatta, facile da installare e resistente agli atti vandalici viene messa a fuoco in fabbrica in modo che non sia necessaria la messa a fuoco manuale. > Qualità di immagine ottima a 2 MP > Design compatto e discreto > WDR e Lightfinder	

- > Supporto per analisi con deep learning
- > Funzioni sicurezza informatica integrate

## SPECIFICHE

Tipo	telecamera
Adatto a	interno
Marca	AXIS
Tecnologia	ip

## DIMENSIONI

Altezza	56 mm
Larghezza	101 mm
Peso	150 gr
Profondità	101 mm

## FEATURES

Angolo	0
Numero Antenne	0
Rilevazione Movimento	Si

## CONTENUTO CONFEZIONE

Cavi	No
Manuale italiano	Si
Supporto	No

## HARDWARE

Power Supply Type	PoE
Protocollo Qos	Si
Temperatura di lavoro min	-40 °C
Temperatura di lavoro max	65 °C
Alimentazione	5 V
Protocollo IPv4/v6	Si
Protocollo Http	Si
ProtocolloHttps	Si
capacità memoria RAM	1024
capacità memoria Flash	512

## CONNESIONI

Numero USB Port	1
Wireless Lan	No
Numero interfacce rete	1
Tipologia interfaccia di rete	Ethernet 10/100 Base-TX
Numero intefacce management	1
<b>Generale</b>	
Colore primario	Bianco
Microfono incorporato	No
Day&Night	Si
Tipologia apparato	Telecamera
Tecnologia	IP
Movimento	Si
Luogo utilizzo prevalente	Interno
Resistenza all'acqua	No
Forma	Dome
Uso Notturno	Si
<b>Immagine</b>	
Sensore	1/2.9 "
Rapporto focale	2 F
Illuminazione minima	0,18 lux
Durata otturazione 1/	19000 sec
Formato video digitale	H.264 - H.265
Risoluzione orizzontale massima	1920 px
Risoluzione verticale massima	1080 px
Velocità di riproduzione	30 fps
Formato foto digitale	H.264 - MJPEG - MPEG-4