

**Switch ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE  
 OS6900X24-F-IT OS6900-X24C2: 1RU  
 chassis with 24 S OS6900X24-F-IT**



OS6900X24

Codice	CK292910
EAN	
Marca	ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE
Part number	OS6900X24-F-IT
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	15.5
Volume (cm <sup>3</sup> )	289140

### **OS6900X24-F-IT**

OS6900-X24C2: 1RU chassis with 24 SFP+ users, 2 SFP+ uplinks or VFL and 2 QSFP28 ports. QSFP28 ports operate as 40/100G-4x10/25G. Fr ont to back cooling. Includes dual AC power supplies, country specific power cord, manuals access card and rack mounts.

--

SPECIFICHE	
Marca	ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE
Numero porte LAN	24 n

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Power over Ethernet (PoE)	No
Gestione	Managed (CLI)
Supporto Routing (Layer 3)	Si
Nr. porte PoE	0
Vlan supportate	4000
Industriale	No
Stackable	No
PoE Budget	0 W
Quality Of Service (QOS)	Si
Modalità Stacking	Stacking fisico
Altre caratteristiche tecniche	Co-processore integrato

CARATTERISTICHE FISICHE	
Rack-Mountable	Si
Larghezza	44 mm
Nr. unità rack	0
Profondità	35 mm
Altezza	4,4 mm
Peso	4400 gr

ALIMENTAZIONE	
Power Supply	AC
Alimentatore incluso	Si
Alimentazione ridondata	No
Consumo energetico	57,2 W

CONNETTIVITÀ	
Nr. porte LAN	24 N
Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100/1000
Nr. porte Uplink	2

Tipo e velocità porte Uplink	N/A
Porta Console	Si
Nr. porte fruibili contemporaneamente (LAN + Uplink)	52
<b>CONFORMITÀ</b>	
Dichiarazione di Conformità	FCC CRF Title 47 Subpart B (Class A) VCCI (Class A) AS/NZS 3548 (Class A) CE marking for European countries (Class A) EN 55022 (EMI & EMC ) EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 55024 (Immunity) → EN 61000-4-2 → EN 61000-4-3