


Router gigabit ethernet 4 TP-LINK TP-Link Business ER7212PC	
--	--

Codice	CK293139
EAN	4897098688717
Marca	TP-LINK
Part number	7767724
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.935
Volume (cm ³)	6283.256

Router 3-in-1 - Il dispositivo integra le funzionalità di Router, Switch PoE e Controller Omada.

Hardware Professionalee - Processore Dual-Core 1.2 GHz con 1GB di memoria DDR3 per performance di livello enterprise fino a 12 Porte Gigabit.

Fino a 4 Porte Ethernet WAN - Equipaggiato con 2 porte Gigabit SFP WAN/LAN , 1 porta Gigabit RJ45 WAN e 1x Porta Gigabit RJ45 WAN/LAN.

Power Budget PoE - 8 porte RJ45 LAN compatibili con standard PoE+ 802.3at/af per un power budget totale fino a 110W*.

VPN sicure - Supporta connessioni IPsec VPN, OpenVPN e L2TP/PPTP VPN.

Installazione semplice - Design senza ventola per installazione semplice s desktop o a parete.

Dispositivo integrato Omada SDN - La soluzione Omada Software Defined Networking consente di gestire le reti Omada con modalità Hybrid Cloud e Full-Cloud. Integra Access Point della serie EAP, Gateway VPN e Switch Gigabit Managed.

App Omada - L'intuitiva app Omada, per dispositivi Android e iOS, consente di accedere da remoto alla rete tramite Cloud, in qualunque momento, ovunque ti trovi.

SPECIFICHE

Marca	TP-LINK
Connettività	gigabit ethernet
Numero porte LAN	4

CONNETTIVITÀ

Connessione WAN	Gigabit Ethernet
Tipoogia porta WAN	RJ-45
WAN secondaria	No
Conformità WAN	

	<p>2 Gigabit SFP WAN/LAN ports 1 Gigabit WAN port 1 Gigabit LAN/WAN port 8 Gigabit LAN ports</p>
Nr. porte LAN	4
Velocità LAN	10/100/1000 Mbit/s
Tipoogia porte LAN	RJ-45
Conformità LAN	<p>2 Gigabit SFP WAN/LAN ports 1 Gigabit WAN port 1 Gigabit LAN/WAN port 8 Gigabit LAN ports</p>
Slot di espansione	No
Nr. slot di espansione	0
Nr. porte per fibra ottica (SFP, SFP+, Gbic, ...)	0
Porta Console	No
PROTOCOLLI	
Supporto IP	IPv6
WIRELESS	
Estensioni Wireless	No
Protocolli WiFi supportati	N/A
ALIMENTAZIONE	
Power Supply	DC
Power Supply Tensione	100/240 V
Power Supply Corrente Max	0,85 A
Alimentazione ridondata	Si
SICUREZZA	
Firewall Integrato	Si

Supporto VPN	Si
Cifratura VPN	PPTP, L2TP
VOIP	
Supporto Voce	No