

<b>Switch HP Aruba Instant On 1430 5G Sw R8R44A</b>	
Codice	CK293389
EAN	0190017600987
Marca	HP
Part number	R8R44A
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.6
Volume (cm <sup>3</sup> )	2548
<p>Gli switch HPE Networking Instant On Switch Series 1430 sono una serie di switch non gestiti plug-and-play per le PMI alla ricerca di una connettività di rete semplice, affidabile ed economica. Questi switch di facile utilizzo offrono funzionalità di commutazione Gigabit Ethernet di livello 2 a costi accessibili per aiutare a collegare e condividere risorse comuni come stampanti e access point, senza complicate configurazioni di rete. Operatività plug-and-play, funzioni totalmente automatizzate, zero manutenzione e modelli PoE (Power-over-Ethernet) permettono a questi switch di offrire anche alle più piccole PMI e agli spazi di lavoro ridotti una connettività semplice e affidabile. Gli switch Instant On 1430 offrono sette possibili configurazioni: 5, 8, 16, 24 e 26 porte con PoE opzionale nei modelli da 8 o 16 porte. I modelli PoE offrono un'alimentazione fino a 30 W per porta per i dispositivi PoE di classe 4 quali access point, telecamere di sorveglianza e telefoni VoIP. I modelli PoE a 8 e 16 porte sono dotati rispettivamente di un budget di alimentazione di 64 W e 124 W, per supportare i dispositivi IoT di ultima generazione. Lo switch 1430 a 26 porte include 2 porte SFP per l'uplink ad altri switch su lunghe distanze. Tutti gli switch sono senza ventola, il che li rende ideali per le aree acusticamente sensibili, non sono gestiti e non</p>	

richiedono alcuna configurazione (non sono gestiti dalla gestione Instant On).

#### SPECIFICHE

Marca	HP
Numero porte LAN	5 n

#### ALIMENTAZIONE

Power Supply	AC
Alimentatore incluso	Si
Consumo energetico	12 W
Alimentazione ridondata	No
Tipologia di alimentazione ridondata	Nessuna ridondanza di alimentazione

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

Power over Ethernet (PoE)	No
Nr. porte PoE	0
Quality Of Service (QOS)	No
Supporto Routing (Layer 3)	No
Vlan supportate	0
Modalità Stacking	No
PoE Budget	0 W
Gestione	Unmanaged
Industriale	No
Attacco su barra DIN	No
Tipologia Layer 3	NO
Stackable	No
Standard PoE supportati	0
Management ridondata	No

#### CARATTERISTICHE FISICHE

Rack-Mountable	No
Altre caratteristiche fisiche	Dimensioni (L x P x A) 9,3 x 11,6 x 2,6 cm (3,66 x 4,56 x 1,02 pollici)

	Peso 0,27 kg (0,60 lb)
<b>CONNETTIVITÀ</b>	
Porta Console	No
Nr. porte LAN	5 N
Nr. porte Uplink	0
Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100/1000
Nr. porte fruibili contemporaneamente (LAN + Uplink)	0
Tipo e velocità porte Uplink	N/A