ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Switch HP HPE HPN Non Product Focus R8R46A	
Codice	CK293391
EAN	0190017601762
Marca	HP
Part number	7469548
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	2.195
Volume (cm³)	6941.52

Gli switch HPE Networking Instant On Switch Series 1430 sono una serie di switch non gestiti plug-and-play per le PMI alla ricerca di una connettività di rete semplice, affidabile ed economica. Questi switch di facile utilizzo offrono funzionalità di commutazione Gigabit Ethernet di livello 2 a costi accessibili per aiutare a collegare e condividere risorse comuni come stampanti e access point, senza complicate configurazioni di rete.

Operatività plug-and-play, funzioni totalmente automatizzate, zero manutenzione e modelli PoE (Power-over-Ethernet) permettono a questi switch di offrire anche alle più piccole PMI e agli spazi di lavoro ridotti una connettività semplice e affidabile.

Gli switch Instant On 1430 offrono sette possibili configurazioni: 5, 8, 16, 24 e 26 porte con PoE opzionale nei modelli da 8 o 16 porte. I modelli PoE offrono un'alimentazione fino a 30 W per porta per i dispositivi PoE di classe 4 quali access point, telecamere di sorveglianza e telefoni VoIP. I modelli PoE a 8 e 16 porte sono dotati rispettivamente di un budget di alimentazione di 64 W e 124 W, per supportare i dispositivi IoT di ultima generazione. Lo switch 1430 a 26 porte include 2 porte SFP per l'uplink ad altri switch su lunghe distanze. Tutti gli switch sono senza

ventola, il che li rende ideali per le aree acusticamente sensibili, non sono gestiti e non richiedono alcuna configurazione (non sono gestiti dalla gestione Instant On).

SPECIFICHE	
Marca	HP
Numero porte LAN	8 n

ALIMENTAZIONE	
Power Supply	AC
Alimentatore incluso	Si
Consumo energetico	90 W
Alimentazione ridondata	No
Tipologia di alimentazione ridondata	Nessuna ridondanza di alimentazione
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Power over Ethernet (PoE)	Si
Nr. porte PoE	8
Quality Of Service (QOS)	Si
Supporto Routing (Layer 3)	No
Vlan supportate	0
Modalità Stacking	No
PoE Budget	64 W
Gestione	Unmanaged
Altre caratteristiche tecniche	supporto fino a 30w per porta
Industriale	No
Attacco su barra DIN	No
Tipologia Layer 3	NO
Stackable	No
Standard PoE supportati	30W
Management ridondata	No
CARATTERISTICHE FISICHE	
Altre caratteristiche fisiche	Dimensioni (L x P x A) 15 x 17,7 x 3,7 cm (5,91 x 6,96 x 1,45 pollici)

	Peso 0,77 kg (1,70 lb)
CONNETTIVITÀ	
Porta Console	No
Nr. porte LAN	8 N
Nr. porte Uplink	0
Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100/1000
Nr. porte fruibili contemporaneamente (LAN + Uplink)	0
Tipo e velocità porte Uplink	N/A