

monitor digital signage 43" LG ELECTRONICS 43UH7J-H 43UH7J-H.AEU	
---	--

Codice	CK293407
EAN	8806091656919
Marca	LG ELECTRONICS
Part number	43UH7J-H.AEU
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	13.6
Volume (cm ³)	96915

MONITOR SIGNAGE ULTRA HD 65/55/49/43 con risoluzione 3840x2160, pannello IPS & luminosità 500nit dotato di piattaforma Smart webOS 4.1 e di trattamento superficie antiriflesso con Haze 28%, ideale per ambienti molto luminosi.

QUALITÀ DELL'IMMAGINE ECCEZIONALE

Visione chiara con rivestimento antiriflesso
 Gli spettatori possono essere infastiditi da riflessi non necessari quando guardano uno schermo in condizioni di forte illuminazione. La serie UH7F-H ha risolto tali inconvenienti aumentando il livello di foschia, che migliora la visibilità e la leggibilità del testo.

QUALITÀ DELL'IMMAGINE ECCEZIONALE

Risoluzione ULTRA HD

Con la risoluzione 4 volte superiore a quella FHD, rende i colori e i dettagli dei contenuti più vividi e realistici. Inoltre, l'ampio angolo di visione applicato con un pannello IPS, fornisce contenuti chiari.

DESIGN ELEGANTE E PRATICO

Cornice stretta e profondità sottile

Questa serie è sottile nelle dimensioni e nello spessore della cornice, il che consente di risparmiare spazio e consente una facile installazione. Inoltre, aumenta l'esperienza immersiva dello schermo e fornisce un design sofisticato, migliorando l'arredamento dello spazio in cui è installato il prodotto.

DESIGN ELEGANTE E PRATICO

Logo staccabile e altoparlante integrato

Questa serie è dotata di un nuovo logo trasparente che è ben organizzato con l'ambiente circostante. Inoltre, la sua funzione rimovibile offre agli utenti flessibilità per l'installazione. I contenuti saranno arricchiti con effetti sonori dagli altoparlanti integrati, senza la necessità di acquistare o installare altoparlanti esterni.

AFFIDABILITÀ DEL PRODOTTO

Design certificato IP5x

La certificazione IP5x Dust-Proof garantisce che il prodotto sia protetto dalla polvere, riducendo il rischio di degrado delle prestazioni.

AFFIDABILITÀ DEL PRODOTTO

Installazione inclinabile di 30°

Per il comfort dell'utente, UH7F-H supporta l'installazione con un'inclinazione di 30 gradi* quando è installato in posizioni elevate.

INSTALLAZIONE FACILE

Rotazione automatica dello schermo

Questa serie rileva automaticamente il suo orientamento (modalità orizzontale o verticale) nella fase di installazione iniziale, quindi non è necessario il processo di impostazione della rotazione manuale. La direzione dell'OSD e dei contenuti di sfondo saranno già impostati quando si accende inizialmente un display.

INSTALLAZIONE FACILE

Regolazione fine

Questa serie è dotata di un "sensore orizzontale" che mostra agli utenti l'inclinazione del dispositivo, in modo che possa essere installato con precisione.

PIATTAFORMA SMART SIGNAGE webOS

Alte prestazioni con webOS

Il SoC Quad Core integrato può eseguire diverse attività contemporaneamente fornendo una riproduzione fluida dei contenuti. Inoltre, la piattaforma webOS di LG migliora la comodità dell'utente con una GUI intuitiva e semplici strumenti di sviluppo di app.

PIATTAFORMA SMART SIGNAGE webOS

Varie connessioni di sensori

La piattaforma LG webOS smart signage aiuta a fornire facilmente soluzioni a valore aggiunto supportando semplici connessioni con sensori esterni* come GPIO, NFC/RFID, sensori di temperatura, ecc. tramite plug-in USB. Inoltre, il costo per software o lettori multimediali aggiuntivi può essere risparmiato riducendo la necessità di acquistarli.

* LG non fornisce sensori esterni ma piattaforma webOS. I sensori esterni devono essere acquistati separatamente e testati per la compatibilità con la piattaforma webOS.

COMPATIBILITÀ DELLA SOLUZIONE PER SALA RIUNIONI

Compatibile con il sistema di controllo AV

La serie UH7F-H ha supportato Crestron Connected® per un'elevata compatibilità con i controlli AV professionali per ottenere un'integrazione perfetta e un controllo automatizzato*, aumentando l'efficienza della gestione aziendale.

COMPATIBILITÀ DELLA SOLUZIONE PER SALA RIUNIONI

Compatibile con il sistema di videoconferenza

Per una riunione visiva ottimale, la serie UH7F-H ha supportato la sua compatibilità con Cisco System che offre un controllo potente e integrato* per una videoconferenza più intelligente, eliminando la perdita di tempo per impostare la qualità dell'immagine o modificare l'input sulle chiamate in arrivo.

* Utilizzo di una connessione via cavo HDMI

SPECIFICHE

Tipo	monitor digital signage
Marca	LG ELECTRONICS
Dimensione Schermo	43"

SCHERMO

Lunghezza diagonale (pollici)	43 in
Touch Screen	No
Luminosità	700 cd/m ²
Tecnologia pannello	IPS
Risoluzione massima orizzontale	3840 px

Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	8 ms
Risoluzione massima verticale	2160 px
Dot pitch	0,43 mm
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	1000 :1
Contrasto dinamico	500000 :1
Frequenza Ottimale	60 Hz
Frequenza Massima	60 Hz
Tempo operativo	24/7
CONNESSIONI	
Nr. porte VGA	0
Nr. porte DVI	1
Nr. porte HDMI	2 nr
Nr. porte Ethernet	0
Nr. porte DisplayPort	1
Nr. porte USB	1
Tipi connessione	HDMI (2, HDMI1/HDMI2 : HDCP 2.2/1.4), DP (1, USB-C(DP Alternate mode) shared , HDCP2.2/1.3), DVI-D (1, HDCP1.4), Audio In, RS232C IN (1, 4pin Phone-jack), RJ45(LAN), IR IN, USB2.0 Type A(1), USB2.0 Type C ((1), without PD funtion)
GENERALE	
Colore principale	Nero
Wi-Fi	Si
Funzione video-wall	No
Monitor per video-wall	No
Posizionamento	Indoor
Webcam Integrata	No
Alimentatore	Interno
System on Chip (SOC)	Si
Software per la gestione dei	Si

contenuti	
Contenuto della confezione	Remote Controller, Power Cord, QSG, HDMI Cable, Regulation Book, Phone to RS232C Gender
Energy Star, certificato	Si
DIMENSIONI	
Altezza	56,8 cm
Larghezza	96,25 cm
Profondità	3,99 cm
Peso	11,8 Kg
AUDIO	
Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	2 nr.
Potenza	20 W
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-F (200x200mm)
Supporto montaggio VESA	Si
Staffa nella confezione	No
SOLUZIONI	
Digital Signage	Si
CONSUMI	
Durata esercizio media	50000 h
Potenza assorbita	80 W
Potenza assorbita in esercizio	120 W