ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

| | |
|---|---|
| **Nas senza hard disk integrato QNAP QNAP NAS SMB TS-464U-RP-8G** | |
| Codice | CK293462 |
| EAN | 4711103082201 |
| Marca | QNAP |
| Part number | 7811811 |
| Storage unit | N |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 11.205 |
| Volume (cm³) | 69669.4 |

Gestito da un processore quad-core Intel® Celeron® N5105/N5095 (fino a 2,9GHz), il TS-464U-RP offre due porte 2,5GbE RJ45 e trunking di porta per una banda combinata fino a 5Gbps. L uscita 4K HDMI integrata consente la visualizzazione di multimedia e macchine virtuali. Grazie a uno slot PCIe Gen 3, il TS-464U-RP offre la possibilità di estendere in modo flessibile le funzionalità del NAS, e di installare diverse schede: una scheda 10GbE/5GbE, scheda QM2 per la cache SSD M.2, o Edge TPU per il riconoscimento delle immagini AI. Il TS-464U-RP supporta inoltre la crittografia AES 256-bit per garantire la riservatezza dei dati aziendali sensibili senza incidere sulle prestazioni del sistema. Per garantire il massimo tempo di attività del sistema, il TS-464U-RP offre anche l alimentazione ridondata.

| SPECIFICHE | |
|---|---|
| Tipo | nas senza hard disk integrato |
| Marca | QNAP |

| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Bus per Hard Disk | SAS/SATA |
| Supporto RAID | Si |
| Posizionamento | Professional |
| Tipo File Systems | No especifica |
| Supporto IP | No especifica |
| ALIMENTAZIONE | |
| Power Supply Frequenza | N/A Hz |
| Power Supply Potenza Assorbita | 36,81 W |
| Power Supply Tensione | N/A V |
| Power Supply | N/A |
| Alimentatore ridondato | Si |
| CARATTERISTICHE FISICHE | |
| Altezza massima | 43,3 mm |
| Colore Chassis | Grigio |
| Led | HDD 1-4, Stato, LAN, Espansione, Alimentazione |
| Formato Chassis | Rack |
| Larghezza massima | 482,6 mm |
| Peso | 6600 gr |
| Profondità massima | 483,9 mm |
| CONFEZIONE | |
| Cavi Inclusi | power  cord, ethernet cable, ac adapter |
| Manuali | Quick Installation Guide |
| Software | Quick Installation Guide |
| CONFORMITÀ | |

| | |
|---|---|
| Dichiarazione di Conformità | X |
| **CONNETTIVITÀ** | |
| Porta Console | Si |
| Connettori porte LAN | RJ45 |
| Numero porte LAN | 2 |
| Velocità LAN | N/A MB |
| Conformità LAN | X |
| Numero porte USB | 2 |
| **ESTENSIONI WIRELESS** | |
| Estensioni wireless | Si |
| Wireless Security | Si |
| **STORAGE** | |
| Numero Bay Totali | 4 |
| Capacità Totale Dischi Inclusi | 0 GB |
| Numero Dischi Inclusi | 0 |
| Unità di memoria | SATA/SSD |
| Supporto Enclosures | No |
| **PROTOCOLLI** | |
| Cifs | Si |
| SMB | Si |
| AFP | Si |
| NFS | Si |
| Http | Si |
| Https | Si |
| FTP | Si |
| Ftps | Si |
| Rsync | Si |
| Iscsi | Si |
| **LIVELLI RAID** | |
| RAID 0 (Striping) | Si |
| RAID 1 (Mirroring) | Si |
| Raid 5 | Si |
| Raid 6 | Si |

| | |
|---|---|
| Jbod | Si |