

Nas senza hard disk integrato QNAP TS-464U-RP-8G	
Codice	CK293462
EAN	4711103082201
Marca	QNAP
Part number	TS-464U-RP-8G
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	11.205
Volume (cm ³)	69669.4
<p>Gestito da un processore quad-core Intel® Celeron® N5105/N5095 (fino a 2,9GHz), il TS-464U-RP offre due porte 2,5GbE RJ45 e trunking di porta per una banda combinata fino a 5Gbps. L'uscita 4K HDMI integrata consente la visualizzazione di multimedia e macchine virtuali. Grazie a uno slot PCIe Gen 3, il TS-464U-RP offre la possibilità di estendere in modo flessibile le funzionalità del NAS, e di installare diverse schede: una scheda 10GbE/5GbE, scheda QM2 per la cache SSD M.2, o Edge TPU per il riconoscimento delle immagini AI. Il TS-464U-RP supporta inoltre la crittografia AES 256-bit per garantire la riservatezza dei dati aziendali sensibili senza incidere sulle prestazioni del sistema. Per garantire il massimo tempo di attività del sistema, il TS-464U-RP offre anche l'alimentazione ridondata.</p>	

SPECIFICHE

Tipo	nas senza hard disk integrato
Marca	QNAP

CARATTERISTICHE TECNICHE

Bus per Hard Disk	SAS/SATA
Supporto RAID	Si
Posizionamento	Professional
Tipo File Systems	No especifica
Supporto IP	No especifica

ALIMENTAZIONE

Power Supply Frequenza	N/A Hz
Power Supply Potenza Assorbita	36,81 W
Power Supply Tensione	N/A V
Power Supply	N/A
Alimentatore ridondato	Si

CARATTERISTICHE FISICHE

Altezza massima	43,3 mm
Colore Chassis	Grigio
Led	HDD 1-4, Stato, LAN, Espansione, Alimentazione
Formato Chassis	Rack
Larghezza massima	482,6 mm
Peso	6600 gr
Profondità massima	483,9 mm

CONFEZIONE

Cavi Inclusi	power cord, ethernet cable, ac adapter
Manuali	Quick Installation Guide
Software	Quick Installation Guide

CONFORMITÀ

Dichiarazione di Conformità	X
CONNELLTIVITÀ	
Porta Console	Si
Connettori porte LAN	RJ45
Numero porte LAN	2
Velocità LAN	N/A MB
Conformità LAN	X
Numero porte USB	2
ESTENSIONI WIRELESS	
Estensioni wireless	Si
Wireless Security	Si
STORAGE	
Numero Bay Totali	4
Capacità Totale Dischi Inclusi	0 GB
Numero Dischi Inclusi	0
Unità di memoria	SATA/SSD
Supporto Enclosures	No
PROTOCOLLI	
Cifs	Si
SMB	Si
AFP	Si
NFS	Si
Http	Si
Https	Si
FTP	Si
Ftps	Si
Rsync	Si
Iscsi	Si
LIVELLI RAID	
RAID 0 (Striping)	Si
RAID 1 (Mirroring)	Si
Raid 5	Si
Raid 6	Si

Jbod

| Si