

**Switch LEVEL ONE LEVELONE
 GEP-2861 - SWITCH 28-PORTE
 GIGABIT L2 MAN GEP-2861**



| | |
|---------------------------|---------------|
| Codice | CK293612 |
| EAN | 4015867227848 |
| Marca | LEVEL ONE |
| Part number | GEP-2861 |
| Storage unit | |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 5.152 |
| Volume (cm ³) | 19067.4 |

Il levelone GEP-2861 è uno switch Gigabit PoE gestito a 28 porte L2 che supporta fino a 24 porte PoE 10/100/1000M e 4 porte SFP 1000M. Le 24 porte 10/100/1000M supportano PoE+ e un budget di potenza PoE totale fino a 390 W, conforme allo standard IEEE 802.3af/at; la potenza PoE della singola porta può raggiungere i 30 W. Supporta la gestione L2, come QoS, VLAN, MSTP, Multi-broadcast, gestione delle porte e gestione PoE. Ha un'elevata capacità anti-interferenza, il prodotto supporta la protezione contro le sovratensioni da 6KV e la protezione ESD da 6KV a contatto / 8KV in aria. supporta il montaggio su rack da 19" e l'installazione su desktop, affidabile e durevole, e può essere utilizzato nel monitoraggio video della rete di sicurezza, nell'ingegneria di rete e in altre occasioni. GEP-2861 offre elevate prestazioni HW e flessibilità ambientale per le PMI e le aziende. GEP-2861 è ideale per offrire semplicità di gestione, un'esperienza utente ottimale e un costo totale di proprietà inferiore.

Caratteristiche principali

- 24 porte Gigabit PoE+ e 4 porte Gigabit SFP
- Budget di potenza PoE totale: 390 W, fino a 30 W per porta

- Conforme a IEEE 802.3af/at PoE per semplificare l'implementazione e l'installazione
- Supporta una temperatura di lavoro di -10?~50?
- Protezione da sovratensione 6KV, protezione ESD da contatto 6KV / aria 8KV

SPECIFICHE

| | |
|------------------|-----------|
| Marca | LEVEL ONE |
| Numero porte LAN | 28 n |

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|--------------------------------|--|
| Power over Ethernet (PoE) | Si |
| Gestione | Layer 2+ |
| Supporto Routing (Layer 3) | Si |
| Nr. porte PoE | 24 |
| Vlan supportate | 4094 |
| Industriale | No |
| Stackable | No |
| PoE Budget | 390 W |
| Attacco su barra DIN | No |
| Quality Of Service (QOS) | Si |
| Altre caratteristiche tecniche | <p>Features</p> <p>Quality of Service (QoS): 8 hardware Priority Queues per port Traffic classification based on IEEE 802.1p CoS IPv4/IPv6 precedence/ type of service (ToS) / DSCP based Rate Limiting - Ingress policer egress shaping and rate control</p> <p>Spanning Tree: Bridge Protocol Data Units (BPDU) IEEE 802.1D MAC Bridges IEEE 802.1d Spanning Tree Protocol (STP) IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) Virtual Local Area Network (VLAN): 802.1Q tag-based VLAN - up to 4K VLANs and 4K VLAN IDs Port-based VLAN Port Isolation</p> |

| | |
|--|---|
| | Port Mirror /Remote Mirror Broadcast / Multicast / Unknown Storm Control 802.1X ACL Port Security MAC Filter IP Source Guard SSH System Password protection NTP/SNTP Firmware upgrade /download (HTTP/TFTP/FTP) RMON/ SNMP Management Access (Console / SNMP/ Web / Telnet) Memory Flash Log Event /Error Log DHCP v4/v6 Snooping DHCP Snooping Option82 Switching capacity: 56 Gbps |
|--|---|

CARATTERISTICHE FISICHE

| | |
|----------------|---------|
| Rack-Mountable | Si |
| Larghezza | 442 mm |
| Nr. unità rack | 1 |
| Profondità | 285 mm |
| Altezza | 44 mm |
| Peso | 4000 gr |

ALIMENTAZIONE

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Power Supply | AC |
| Alimentatore incluso | Si |
| Alimentazione ridondata | No |
| Consumo energetico | 450 W |
| Tipologia di alimentazione ridondata | Nessuna ridondanza di alimentazione |

CONNETTIVITÀ

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Nr. porte LAN | 28 N |
| Tipo e velocità porte LAN | RJ-45 10/100/1000 |
| Nr. porte Uplink | 4 |
| Tipo e velocità porte Uplink | SFP 1GbE |
| Porta Console | Si |
| Altre informazioni sulla connettività | |

| | |
|-----------------------------|---|
| | <u>Standards</u> IEEE 802.3 10-BASE-T IEEE 802.3u 100-BASE-TX, Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000BASE-T, Gigabit Ethernet IEEE 802.3z 1000BASE-X, Gigabit Ethernet IEEE 802.1p Quality of Service (QoS) IEEE 802.1Q Virtual LANs (VLANs) IEEE 802.1d Spanning Tree Protocol (STP) IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP) , LACP Trunk (8 Trunks) IEEE 802.3af (PoE) IEEE 802.3at (PoE+) |
| CONFEZIONE | |
| Altri cavi inclusi | Cavo alimentazione |
| Manuali | Guida rapida multilingua |
| Kit e accessori Vari | Kit Montaggio a Rack 19" |
| CONFORMITÀ | |
| Dichiarazione di Conformità | RoHs, CE |
| SOLUZIONI | |
| Cablaggio | No |