

<b>Gruppo di continuità APC APC Products</b> <b>SRTL180RM2UBP</b>	
	
Codice	CK293713
EAN	0731304437024
Marca	APC
Part number	7783689
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	43.6
Volume (cm <sup>3</sup> )	232706.88
<b>APC - SMART - UPS ON LINE LITHIUM</b>	
Batteria agli ioni di litio da 180 V per estendere la durata dell'APC Smart-UPS SRT 5000 VA Incl. Kit per montaggio su rack 2 U È possibile installare fino a 10 pacchi batteria per sistema UPS. Durata della batteria fino a 10 anni Sicuro per funzionare fino a 40 °C di temperatura ambiente Peso netto: ca. 32,4 kg Durata aggiuntiva: 5000 W di carico: + circa 12 min 3500 W di carico: + circa 18 min 2500 W di carico: + circa 21 min	

SPECIFICHE	
Formato	rack
Potenza	10.000 w
Marca	APC

Tecnologia	online (vfi)
------------	--------------

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Potenza assorbita in esercizio	180 W
Tipo pannello di controllo LCD	No
Tensione di alimentazione	180 V
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Intervallo di temperatura di funzionamento	040 °C °C
Intervallo umidità di funzionamento	095 % senza condensa %
Rumorosità	45 dB
CONNELLITIVITÀ	
Seriale Rs-232 C	No
Scheda di rete	No
Usb	No
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Software incluso	Sì
Cavo Alimentazione	Sì
Cavo rete	No
CERTIFICAZIONI	
Certificazione C-tick	Si
Certificazione CE	Si
Certificazione GOST	Si
Certificazione VDE	Si
DIMENSIONI E PESO	
Altezza	8,6 cm
Larghezza	43,2 cm
Peso	32,4 kg
Profondità	72,4 cm

USCITA	
Potenza erogata Watt	10000 W
Potenza Erogata Va	10000 Va
Tensione in uscita 220V	Si
Tensione in uscita 230V	Si
Tensione in uscita 240V	Si
Frequenza d'uscita Minima	50 Hz
Frequenza d'uscita Massima	60 Hz
Distorsione tensione di uscita (meno del)	5 %
Tipo di forma d'onda	Sinusoidale Pura
Efficienza a pieno carico	95 %
Tempo d'intervento	4 ms
Spine elettriche connettibili	10
Tipologie spine	IEC C13 - IEC C19
Numero spine telefoniche agganciabili	0
Bypass	automatico
INGRESSO	
Tensione in entrata 220V	No
Tensione in entrata 230V	No
Tensione in entrata 240V	No
Campo tensione in ingresso minima	110 V
Campo tensione in ingresso massima	180 V
Numero Connatori in ingresso	1
Tipologia connettori in ingresso	IEC C14
CARATTERISTICHE GENERALI	
Colore	Nero
Formato	Rack
Destinazione d'uso	Protezione Server e reti pc
Tecnologia	Online (VFI)
Protezione circuito	N/A
Pannello di controllo	

	Dotato di un pannello di controllo intuitivo con indicatori LED per monitorare lo stato dell'UPS e delle batterie.
Allarme	È presente un sistema di allerta acustico e visivo per segnalare eventuali anomalie nel funzionamento dell'UPS, come bassa carica della batteria o sovraccarico
AVR	Si
<b>BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO</b>	
Numero batterie incluse	0
Tecnologia	Ioni di litio
Tensione nominale	180 V
Capacità	9 Ah