

Gruppo di continuità APC BX1600MI-FR	
Codice	CK293793
EAN	0731304420507
Marca	APC
Part number	BX1600MI-FR
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	11.375
Volume (cm ³)	32766.79

APC - Back-UPS, 1600VA, Tower, 230V, 4x CEE 7/5 French Schuko outlets, AVR

I dispositivi elettronici su cui si conta per la comunicazione, la sicurezza e l'intrattenimento dipendono da una connessione di rete stabile.

APC Back-UPS BX1600MI-FR stabilizza e perfeziona l'alimentazione elettrica, proteggendo così i dispositivi collegati da disturbi elettrici.

Le luci LED del pannello frontale e gli allarmi sonori indicano facilmente lo stato di funzionamento.

In caso di interruzione di corrente prolungata, evitare il rischio di perdita o di corruzione dei dati con il software PowerChute Personal Edition.

Corregge immediatamente l'alimentazione elettrica in entrata senza utilizzare la batteria, il che consente di risparmiare la batteria nel momento in cui non è più necessario.

La protezione delle linee di dati da 1 GB protegge i dispositivi da sovratensioni che accedono alle linee dati tramite porte derivate.

SPECIFICHE

Formato	tower
Potenza	900 w
Marca	APC
Tecnologia	line interactive

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO

Potenza assorbita in esercizio	900 W
Frequenza nominale	50/60 Hz +/- 5 Hz auto-sensing Hz
Tipo pannello di controllo LCD	Display dello stato a LED con indicazione alimentazione di rete - alimentazione da batteria
Tensione di alimentazione	230 V

INFORMAZIONI AMBIENTALI

Intervallo di temperatura di funzionamento	0-40 °C
Intervallo umidità di funzionamento	-15-40 %
Rumorosità	40 dB

CONNETTIVITÀ

Seriale Rs-232 C	No
Scheda di rete	No
Usb	No

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Software incluso	PowerChute Serial Shutdown e Personal Edition
------------------	---

Cavo Alimentazione	No
Cavo rete	No
CERTIFICAZIONI	
Certificazione C-tick	No
Certificazione CE	Si
Certificazione GOST	No
Certificazione VDE	No
Altre certificazioni	CB
DIMENSIONI E PESO	
Altezza	19 cm
Larghezza	14 cm
Peso	10,3 kg
Profondità	39 cm
USCITA	
Potenza erogata Watt	900 W
Potenza Erogata Va	1600 Va
Tensione in uscita 220V	No
Tensione in uscita 230V	No
Tensione in uscita 240V	No
Frequenza d'uscita Minima	50 Hz
Frequenza d'uscita Massima	60 Hz
Distorsione tensione di uscita (meno del)	0 %
Tipo di forma d'onda	Approssimazione a gradini ad una sinusoidale
Efficienza a pieno carico	100 %
Valutazione efficienza energetica	273 J
Tempo d'intervento	6 ms
Spine elettriche connettabili	1
Tipologie spine	Connettore DC
Numero spine telefoniche agganciabili	0
Bypass	No
INGRESSO	

Tensione in entrata 220V	Si
Tensione in entrata 230V	Si
Tensione in entrata 240V	Si
Campo tensione in ingresso minima	140 V
Campo tensione in ingresso massima	300 V
Numero Connettori in ingresso	1
Tipologia connettori in ingresso	Schuko
CARATTERISTICHE GENERALI	
Colore	Nero
Formato	Tower
Destinazione d'uso	Protezione Router e pc
Tecnologia	Line Interactive
Protezione circuito	AVR
Pannello di controllo	Display dello stato a LED con indicazione alimentazione di rete - alimentazione da batteria
Allarme	Dotato di un sistema di allerta acustico che emette un allarme in diverse situazioni
AVR	Si
BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO	
Numero batterie incluse	1
Tecnologia	Piombo-acido, ermetica, regolata da valvola
Tensione nominale	24 V
Capacità	7 Ah
Tempo di ricarica tipico	8 h