

monitor digital signage 54,6" PHILIPS 55BDL3207X	
--	--

Codice	CK293826
EAN	
Marca	PHILIPS
Part number	55BDL3207X
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	19
Volume (cm ³)	211085

Videowall di impatto

Offri presentazioni e branding aziendale di qualità superiore. Il display videowall X-Line Philips ti consente di dare vita ai tuoi contenuti, catturando l'attenzione del pubblico grazie alle impostazioni di Pure Color Pro.

Utilizzo, monitoraggio e manutenzione con CMND & Control

Imposta la tua rete di display su connessione locale (LAN). CMND & Control ti consente di eseguire funzioni fondamentali come il controllo degli ingressi e il monitoraggio dello stato dei display, che si tratti di uno schermo singolo o di 100 unità.

FailOver garantisce la riproduzione continua dei contenuti

Dalle sale d'attesa alle sale riunioni, non mostrare mai uno schermo nero. FailOver consente al display Philips Professional di passare automaticamente da ingressi primari a secondari, garantendo una riproduzione ininterrotta dei contenuti anche in caso di disattivazione della sorgente primaria. È sufficiente impostare un elenco sequenziale di ingressi per assicurarsi che la riproduzione non venga mai interrotta.

Lo slot OPS consente l'integrazione del PC senza cavi

Integra un PC completo o un modulo CRD50 con Android direttamente al display Philips Professional. Lo slot OPS è provvisto di tutti i collegamenti necessari per supportare la tua soluzione basata su slot, compresa l'alimentazione.

Cornici ultra sottili. Per immagini senza distrazioni

Migliora la qualità dell'immagine con Pure Color Pro. Grazie alla maggiore luminosità offerta dalle impostazioni personalizzate per la temperatura colore e dalla calibrazione avanzata della gamma cromatica, i contenuti risultano più nitidi e luminosi per un realismo straordinario dall'aspetto vivace.

SPECIFICHE	
Tipo	monitor digital signage
Marca	PHILIPS
Dimensione Schermo	54,6"

SCHERMO	
Lunghezza diagonale (pollici)	54,6 "
Touch Screen	No
Luminosità	700 cd/m ²
Tecnologia pannello	LED
Risoluzione massima orizzontale	1920 px
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	8 ms
Risoluzione massima verticale	1080 px
Risoluzione video	FullHD
Dot pitch	0,63 mm
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °

Contrasto dinamico	500000 :1
Frequenza Ottimale	60 Hz
Frequenza Massima	60 Hz
Tempo operativo	24/7
CONNESSIONI	
Nr. porte VGA	1
Nr. porte DVI	1
Nr. porte HDMI	2 nr
Nr. porte Ethernet	2
Nr. porte DisplayPort	1
Nr. porte Thunderbolt	0
Nr. porte USB	1
Nr. porte USB 3.1 - Type C	0
GENERALE	
Colore principale	Nero
Wi-Fi	No
Funzione video-wall	Si
Monitor per video-wall	Si
Posizionamento	Indoor
Contenuto della confezione	<p>3 gap pad</p> <p>Cavo sensore IR (1,8 m) (x1)</p> <p>Guida rapida (x1)</p> <p>Telecomando e batterie AAA</p> <p>Convertitore RJ45 / RS232</p> <p>Morsetto raccogli-cavi (x3)</p> <p>Cavo alimentazione</p> <p>Cavo DP (x1)</p>

	Cavo RJ45 (x1) Pin allineamento margine (x2) Kit-1 (x1) Kit-2 (x2)
DIMENSIONI	
Altezza	68,42 cm
Larghezza	121,34 cm
Profondità	9,82 cm
Peso	26,17 Kg
AUDIO	
Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	2 nr.
Potenza	10 W
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-F (400x400mm)
Supporto montaggio VESA	Si
SOLUZIONI	
Digital Signage	Si
Mondo Educational	No