

Usb-c smartdock tripledisplay 65w


Codice	CK294129
EAN	8595611705526
Marca	I-TEC
Part number	C31SMARTDOCPDIT
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.98
Volume (cm ³)	3375

I-TEC - USB-C Smart Docking Station Triple Display + Power Delivery 65W

Compatibile con laptop e tablet USB-C, Thunderbolt e USB4 (il dispositivo host deve supportare la modalità DisplayPort Alt).

2x DisplayPort e 1x HDMI che supportano un display 4K/60Hz, due QHD (2560x1440/60Hz) o tre FHD/60Hz (a seconda delle prestazioni dell'host). macOS supporta solo un display esteso
 4 porte USB (1x USB-C 3.2 Gen. 2, 3x USB-A 3.2 Gen. 2, una delle quali supporta la ricarica veloce) rendono facile collegare più dispositivi e periferiche USB.

Fornisce fino a 65W Power Delivery per laptop e tablet USB-C, Thunderbolt e USB4 compatibili. Il dispositivo host deve supportare USB-C Power Delivery.

GLAN Ethernet supporta velocità di rete di 10/100/1000 Mbps e fornisce una robusta connettività Internet ad alta velocità.

Ingresso/uscita audio da 3,5 mm combinato per una facile connessione di cuffie o altoparlanti.

Specifiche Tecniche: 1x porta USB-C per la connessione a dispositivi compatibili Tecnologia della docking station: USB-C (MST) Consegna della potenza: 65 W Porte video: 2x Display Port (supporto DP++) 1x HDMI Risoluzione: **Dispositivo host con supporto DisplayPort 1.2:** 1 monitor

1x HDMI o DP fino a 4K/30Hz 1 monitor 1x HDMI o DP fino a 1080p/120Hz 2 monitor 1x DP + 1x HDMI fino a 2x 1080p/60Hz* 3 monitor 1x HDMI + 1x DP + 1x DP fino a 1x 1080p/60Hz + fino a 2x 720p/60Hz* **Dispositivo host con supporto DisplayPort 1.4:** 1 monitor 1x HDMI o DP fino a 4K/60Hz 1 monitor 1x HDMI o DP fino a 1440p/144Hz o 1080p/240Hz 2 monitor 1x DP + 1x HDMI fino a 2x 1440p/60Hz* 2 monitor 1x DP + 1x HDMI fino a 2x 4K/30Hz* 3 monitor 1x HDMI + 1x DP + 1x DP fino a 3x 1080p/60Hz* 1x USB-C 3.2 Gen 2 (solo dati) 2x USB-A 3.2 Gen 2 1x USB-A 3.2 Gen 2 con supporto alla ricarica veloce (BC 1.2) 1 porta Ethernet GLAN RJ-45 (Realtek RTL8153) 1 porta audio 3.5mm Combo 1 ingresso di alimentazione (20V/6.75A) Clonazione dell'indirizzo MAC: Sì (utilizzando il software i-tec Docker Pro) WOL: S1, S2, S3 Interruttore ON/OFF per accendere e spegnere la docking station Indicazione LED Supporto per il blocco Kensington Cavo USB-C 3.1 (100 cm) OS: Windows 10/11, macOS, Android, Chrome OS e Linux con gli ultimi aggiornamenti Dimensioni del prodotto: 185 x 79 x 28 mm Peso del prodotto: 265 g Dimensioni della confezione: 265 x 244 x 48 mm

Contenuto confezione

- Prodotto
- Adattatore di alimentazione (cavo DC 160 cm, cavo di alimentazione 170 cm)
- Cavo di collegamento USB-C (100 cm)
- Manuale

Requisiti hardware: Dispositivo con porta libera USB-C, USB4 o Thunderbolt 3/4 **Requisiti Power Delivery:** Dispositivo con una porta USB-C, USB4 o Thunderbolt 3/4 libera con supporto Power Delivery **Requisiti di uscita video:** Dispositivo con una porta USB-C o USB4 libera con supporto DisplayPort Alternate Mode o una porta Thunderbolt 3/4 **Sistema operativo:** Windows 10 / 11, macOS*, iPadOS**, Android**, Chrome OS e Linux con gli ultimi aggiornamenti.

* macOS non supporta la tecnologia Multi Stream Transport (MST). Collegando due monitor alla stazione su macOS, entrambi i monitor mostreranno la stessa immagine.

** iPadOS e Android non supportano la tecnologia di trasferimento video multischermo, né l'opzione schermo esteso. Ciò significa che quando si collega

un monitor esterno, verrà visualizzato solo lo schermo speculare. (Non valido per gli androidi con estensione DEX e Easy Projection)

SPECIFICHE

Marca	I-TEC
Colore	nero
Funzioni	espandere le porte di un notebook
Tipo	docking station universale

DIMENSIONI CON IMBALLO

Lato A	26,5 cm
Lato B	24,4 cm
Lato C	4,8 cm

DIMENSIONI	
Altezza	185 mm
Larghezza	79 mm
Peso	265 gr
Profondità	28 mm
SPECIFICHE	
Colore primario	nero
Funzione	Espandere le porte di un notebook
Materiale	plastica (ABS)
Tipologia specifica	Docking station
Altre informazioni	<ul style="list-style-type: none"> • 1x porta USB-C per la connessione a dispositivi compatibili • Tecnologia della docking station: USB-C (MST) • Consegna della potenza: 65 W • Porte video: 2x Display Port (supporto DP++), 1x HDMI • 1x USB-C 3.2 Gen 2 (solo dati) • 2x USB-A 3.2 Gen 2 • 1x USB-A 3.2 Gen 2 con supporto alla ricarica veloce (BC 1.2) • 1 porta Ethernet GLAN RJ-45 (Realtek RTL8153) • 1 porta audio 3.5mm Combo • 1 ingresso di alimentazione (20V/6.75A) • Clonazione dell'indirizzo MAC: Sì (utilizzando il software i-tec Docker Pro) • WOL: S1, S2, S3 • Interruttore ON/OFF per accendere e spegnere la docking station • Indicazione LED • Supporto per il blocco Kensington • Cavo USB-C 3.1 (100 cm)
Switch Ethernet	Si
Lucchetto	Si
SPECIFICHE COMPATIBILITÀ	
Marca Primaria	<p>Requisiti hardware:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dispositivo con porta libera USB-C, USB4 o Thunderbolt 3/4 <p>Requisiti Power Delivery:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dispositivo con una porta USB-C, USB4 o Thunderbolt 3/4 libera con supporto Power Delivery

	<p>Requisiti di uscita video:</p> <ul style="list-style-type: none">• Dispositivo con una porta USB-C o USB4 libera con supporto DisplayPort Alternate Mode o una porta Thunderbolt 3/4 <p>Sistema operativo:</p> <ul style="list-style-type: none">• Windows 10 / 11, macOS*, iPadOS**, Android**, Chrome OS e Linux con gli ultimi aggiornamenti. <p>* macOS non supporta la tecnologia Multi Stream Transport (MST). Collegando due monitor alla stazione su macOS, entrambi i monitor mostreranno la stessa immagine.</p> <p>** iPadOS e Android non supportano la tecnologia di trasferimento video multischermo, né l'opzione schermo esteso. Ciò significa che quando si collega un monitor esterno, verrà visualizzato solo lo schermo speculare. (Non valido per gli androidi con estensione DEX e Easy Projection)</p>
Modello Primario	<p><u>Contenuto confezione</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Prodotto• Adattatore di alimentazione (cavo DC 160 cm, cavo di alimentazione 170 cm)• Cavo di collegamento USB-C (100 cm)• Manuale