

Nas senza hard disk integrato QNAP TS-264-8G	
Codice	CK294162
EAN	4711103082331
Marca	QNAP
Part number	TS-264-8G
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	2.63
Volume (cm ³)	17476.25
<p>Gestito da un processore Intel® Celeron® N5095 quad-core (fino a 2,9GHz), il TS-264 offre due porte 2,5GbE RJ45 e trunking di porta per una banda combinata fino a 5Gbps. Grazie agli slot M.2 PCIe Gen3 e PCIe Gen 3, il TS-264 offre flessibilità per estendere le funzionalità del NAS, consentendo di installare una scheda QM2 per la cache SSD M.2, o Edge TPU per il riconoscimento delle immagini AI e diverse schede di rete 10GbE/5GbE. Il TS-264 dispone di 8 GB di RAM per l'esecuzione di VM e container leggeri, e supporta supporta multi-cloud, gateway di archiviazione cloud, uscita 4K HDMI e transcodifica in tempo reale, oltre ad una capacità di archiviazione espandibile ed applicazioni ricche di funzioni per l'esecuzione di un NAS 2,5GbE affidabile ed economico.</p>	

SPECIFICHE

Tipo	nas senza hard disk integrato
------	-------------------------------

Marca	QNAP
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Bus per Hard Disk	SATA/SSD
Supporto RAID	Si
Memoria DDRAM	8000 MB
Posizionamento	Professional
Tipo File Systems	No especifica
Supporto IP	No especifica
ALIMENTAZIONE	
Power Supply Frequenza	N/A Hz
Power Supply Potenza Assorbita	12,45 W
Power Supply Tensione	N/A V
Power Supply	N/A
Alimentatore ridondato	No
CARATTERISTICHE FISICHE	
Altezza massima	168 mm
Colore Chassis	Nero
Led	X
Formato Chassis	Tower
Larghezza massima	105 mm
Peso	2680 gr
Profondità massima	226 mm
CONFEZIONE	
Cavi Inclusi	power cord, ethernet cable, ac adapter
Manuali	quick installation guide
Software	Quick Installation Guide
CONFORMITÀ	
Dichiarazione di Conformità	X

CONNELLTIVITÀ	
Porta Console	Si
Connettori porte LAN	N/A
Numero porte LAN	1
Velocità LAN	N/A MB
Conformità LAN	X
Numero porte USB	2
ESTENSIONI WIRELESS	
Estensioni wireless	Si
Wireless Security	Si
STORAGE	
Numero Bay Totali	2
Capacità Totale Dischi Inclusi	0 GB
Numero Dischi Inclusi	0
Unità di memoria	SATA/SSD
Supporto Enclosures	No
PROTOCOLLI	
Cifs	Si
SMB	Si
AFP	Si
NFS	Si
Http	Si
Https	Si
FTP	Si
Ftps	Si
Rsync	Si
Iscsi	Si
LIVELLI RAID	
RAID 0 (Striping)	Si
RAID 1 (Mirroring)	Si
Raid 5	Si
Raid 6	Si
Jbod	Si