


<b>Nas senza hard disk integrato QNAP</b> <b>QNAP NAS Enterprise</b> <b>TSH987XURP16G</b>	
Codice	CK294163
EAN	4711103082300
Marca	QNAP
Part number	STD0000973950
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	11.5
Volume (cm <sup>3</sup> )	66973.5
<p>Il TS-h987XU-RP è gestito da un processore Intel® Xeon® E-2344 quad-core di prossima generazione, supporta una memoria DDR4 ECC fino a 128 GB, oltre a offrire un architettura di archiviazione ibrida HDD/SSD che bilancia le prestazioni e i costi per offrire prestazioni di livello server. Eseguendo il sistema operativo QuTS hero basato su ZFS, il TS-h987XU-RP enfatizza l'integrità dei dati grazie alla deduplica interna dei dati, snapshot quasi illimitate, SnapSync in tempo reale, e QSAL (QNAP SSD Antiwear Leveling) per offrire una soluzione di archiviazione ideale che soddisfa i requisiti delle aziende moderne in termini di server file, server di virtualizzazione, VDI, e backup/ripristino.</p>	

SPECIFICHE	
Tipo	nas senza hard disk integrato
Marca	QNAP

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Bus per Hard Disk	SATA
Tipo Cpu	Intel® Xeon® E-2334 4C 8T 3,4GHz
Supporto RAID	Si
Memoria DDRAM	16000 MB
Memoria Flash	5000 MB
Posizionamento	Professional
Tipo File Systems	Dischi interni EXT4 Dischi esterni - EXT4 - EXT3 - FAT - NTFS - HFS+
Supporto IP	No specifica
Sistema Operativo	QTS hero
Numero massimo utenti FTP	1024
ALIMENTAZIONE	
Power Supply Frequenza	N/A Hz
Power Supply Potenza Assorbita	117,92 W
Power Supply Tensione	100/240 V
Power Supply	N/A
Alimentatore ridondato	Si
CARATTERISTICHE FISICHE	
Altezza massima	88,3 mm
Colore Chassis	Grigio
Led	HDD, SSD, Stato, LAN, Stato porta di espansione dell'archiviazione
Formato Chassis	Rack
Larghezza massima	482 mm
Peso	18690 gr
Profondità massima	549,7 mm
CONFEZIONE	
Cavi Inclusi	Ethernet Cable x 2 Power Cord x 2
Kit e Accessori Vari	Flat head screw x 48 (for 3.5" HDD) Flat head screw x 64 (for 2.5" HDD)
Manuali	Quick Installation Guide (QIG)
Software	

	QuTS hero h5.0.0 / QTS 5.0.0
<b>CONFORMITÀ</b>	
Dichiarazione di Conformità	CE
<b>CONNETTIVITÀ</b>	
Porta Console	No
Connettori porte LAN	Gigabit Ethernet
Numero porte LAN	4
Velocità LAN	10/100/1000/10000 MB
Conformità LAN	2 (2,5G/1G/100M)  2 x 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M)
Numero porte USB	4
<b>ESTENSIONI WIRELESS</b>	
Estensioni wireless	No
Wireless Security	No
<b>STORAGE</b>	
Numero Bay Totali	9
Capacità Totale Dischi Inclusi	0 GB
Numero Dischi Inclusi	0
Unità di memoria	SATA
Numero Enclosures supportati	9 (4 SATA da 3,5 + 5 U.2 PCIe / SATA da 2,5)
Supporto Enclosures	No
Dimensione degli slot dei dischi	2.5"/3.5"
<b>PROTOCOLLI</b>	
Cifs	Si
SMB	Si
AFP	Si
NFS	Si
Http	Si
Https	Si
FTP	Si
Ftps	Si
Rsync	Si

Iscsi	Si
<b>LIVELLI RAID</b>	
RAID 0 (Striping)	Si
RAID 1 (Mirroring)	Si
Raid 5	Si
Raid 6	Si
Jbod	Si