ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Switch LEVEL ONE LEVELONE GES-2128 - SWITCH HILBERT 28-PORTE GIGABI GES-2128	
Codice	CK294567
EAN	0846359058473
Marca	LEVEL ONE
Part number	GES-2128
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	2.616
Volume (cm³)	11475

Lo switch LevelOne GES-2128 Hilbert gigabit smart lite è uno switch Ethernet di nuova generazione che offre una funzionalità e un'usabilità migliori e potenti, in grado di fornire servizi aziendali e di trasporto Ethernet a costi contenuti tramite connessioni in fibra o rame. GES-2128 offre 24 porte RJ45 (10M/100M/1G) e 4 porte Combo GbE RJ45/SFP. Può essere abbinato al più recente LevelOne IP Locator, il software è lo strumento di individuazione degli switch più semplice da usare, in grado di ricercare tutti gli switch della serie Hilbert, conoscere immediatamente l'IP dimenticato e altre informazioni. Compatibile con i principali sistemi operativi Windows e Mac.

Il LevelOne GES-2128 offre elevate prestazioni HW e flessibilità ambientale per le aziende. Il GES-2128 è ideale per offrire semplicità di gestione, un'esperienza utente ottimale e un costo totale di proprietà inferiore.

Caratteristiche principali

- 24 porte Gigabit Ethernet e 4 Gigabit SFP/RJ45 Combo

- Supporta l'autoapprendimento e l'autoinvecchiamento di 8K indirizzi MAC
- 9K jumbo frame per aumentare la velocità di trasferimento dei dati
- Filtro multicast IP tramite IGMP Snooping V1 / V2
- La VLAN basata su tag 802.1Q consente la segmentazione della rete per migliorare le prestazioni e la sicurezza
- QoS IEEE 802.1p con 4 code di priorità
- Supporta il controllo delle tempeste unicast / broadcast / multicast sconosciute
- Riduzione dell'impronta di carbonio grazie alla tecnologia avanzata di efficienza energetica (IEEE 802.3az)
- Protezione da sovratensioni da 4KV, protezione ESD da contatto da 6KV / aria da 8KV
- Gestione basata su Web e smart lite
- Supporta LevelOne IP Locator per semplificare la gestione degli IP.

SPECIFICHE	
Marca	LEVEL ONE
Numero porte LAN	28 n

ALIMENTAZIONE	
Power Supply	DC
Alimentatore incluso	Si
Consumo energetico	20 W
Alimentazione ridondata	No
Tipologia di alimentazione ridondata	Nessuna ridondanza di alimentazione
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Power over Ethernet (PoE)	No
Nr. porte PoE	0
Quality Of Service (QOS)	Si
Supporto Routing (Layer 3)	No
Dimensioni tabella MAC	8000
Vlan supportate	32
PoE Budget	0 W
Gestione	Layer 2+
Altre caratteristiche tecniche	**Port Configuration**: 28 **Features** L2 Switching Features IGMP Snooping Link Aggregation (Supports static link aggregation) Port Mirroring Cable Test VLAN

	Supports up to 32 VLANs (out of 4K VLAN IDs) MTU/Port/802.1Q VLAN Quality of Service (QoS) Support Port-based/802.1p/DSCP priority Support 4 priority queues Rate Limit Storm Control Management Web-based Graphic User Interface (GUI) Supports LevelOne IP Locator for easier IP management
Industriale	No
Attacco su barra DIN	No
Stackable	No
CARATTERISTICHE FISICHE	
Altezza	190 mm
Larghezza	440 mm
Peso	1950 gr
Profondità	44,5 mm
Rack-Mountable	Si
Nr. unità rack	1
CONFEZIONE	
Manuali	Guida rapida multilingue
Kit e accessori Vari	Power adapter Kit montaggio Rack 19"
CONFORMITÀ	
Dichiarazione di Conformità	UKCA, CE, FCC Class A, RoHS
CONNETTIVITÀ	
Porta Console	No
Nr. porte LAN	28 N
Altre informazioni sulla connettività	Standards IEEE 802.3 10-BASE-T (Ethernet) IEEE 802.3u 100-BASE-TX (Fast Ethernet) IEEE 802.3ab 1000BASE-T (Gigabit Ethernet) IEEE 802.3z 1000BASE-X (Gigabit Ethernet) IEEE 802.3x Flow Control (full-duplex flow control) IEEE 802.3az: Energy Efficient Ethernet
Nr. porte Uplink	4

Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100/1000
Tipo e velocità porte Uplink	RJ45 10/100/1000