



Telephone: 800.206.999 E-mail: info@clickufficio.it

# Nas senza hard disk integrato QNAP **QNAP NAS SMB TS-464-8G**



Codice	CK294631
EAN	4711103082324
Marca	QNAP
Part number	7871600
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	3.595
Volume (cm³)	24160

### TS-464

Il NAS Intel quad-core con due porte 2,5GbE supporta la cache SSD M.2 e l espandibilità PCIe per una trasmissione ad alta velocità ed applicazioni di virtualizzazione

Gestito da un processore Intel® Celeron® N5105/N5095 quad-core (fino a 2,9GHz), il TS-464 offre due porte 2,5GbE RJ45 e trunking di porta per una banda combinata fino a 5Gbps. Grazie agli slot M.2 PCIe Gen3 e PCIe Gen 3, il TS-464 offre flessibilità per estendere le funzionalità del NAS, consentendo di installare una scheda QM2 per la cache SSD M.2, o Edge TPU per il riconoscimento delle immagini AI e diverse schede di rete 10GbE/5GbE. Il TS-464 dispone di 8 GB di RAM per I esecuzione di VM e container leggeri, e supporta supporta multi-cloud, gateway di archiviazione cloud, uscita 4K HDMI e transcodifica in tempo reale, oltre ad una capacità di archiviazione espandibile ed applicazioni ricche di funzioni per I esecuzione di un NAS 2,5GbE affidabile ed economico.

# Connettività 2,5GbE

Impostando un trunking di porta con le due porte 2,5GbE (2,5G/1G/100M) integrate è possibile ottenere velocità di trasferimento fino a 5 Gbps.

### Cache SSD M.2

Due slot M.2 PCIe Gen 3 consentono al cache SSD NVMe o pool di archiviazione SSD per prestazioni migliorate, o Edge TPU per il riconoscimento delle immagini AI.

# Espandibilità PCIe

Installare una scheda PCIe Gen3 x2 per espandere le funzionalità principali del TS-464, inclusa una scheda di rete Multi-Gig 10GbE/5GbE/2,5GbE, una scheda QM2 o una scheda USB 3.2 Gen 2 (10Gbps).

### Ambiente virtualizzato senza licenza

Consente di eseguire I hosting di più applicazioni in container per eseguire un ampia gamma di applicazioni e servizi.

## Auto-Tiering dei dischi

La tecnologia di tiering automatica Qtier e la cache SSD consentono l'ottimizzazione costante dell'archiviazione.

## 4K HDMI

Decodifica hardware 4K H.264 e transcodifica in tempo reale per un esperienza multimediale più fluida su grandi schermi.

SPECIFICHE	
Tipo	nas senza hard disk integrato
Marca	QNAP

CARATTERISTICHE TECNICHE		
Bus per Hard Disk	SATA	
Tipo Cpu	Intel	
Supporto RAID	Si	
Memoria DDRAM	8000 MB	
Memoria Flash	4000 MB	
Posizionamento	Office	
Tipo File Systems	EXT4 (internal), EXT4, EXT3, FAT, NTFS, HFS+ (External)	
Supporto IP	IPv4/IPv6	
Sistema Operativo	QNAP QTS	
Numero massimo utenti CIFS	1500	
Numero massimo utenti FTP	1024	
ALIMENTAZIONE		
Power Supply Frequenza	N/A Hz	

Power Supply Potenza Assorbita	90 W
Power Supply Tensione	100/240 V
Power Supply	N/A
Alimentatore ridondato	No
CARATTERISTICHE FISICHE	
Altezza massima	168 mm
Colore Chassis	Nero
Led	Alimentazione/Stato, LAN, USB, HDD1-4
Formato Chassis	Tower
Larghezza massima	170 mm
Peso	3600 gr
Profondità massima	226 mm
CONFEZIONE	
Cavi Inclusi	X1 cavo ethernet x1 cavo alimentazione
Kit e Accessori Vari	x12 Flat head screw (for 3.5" HDD) x12 Flat head screw (for 2.5" HDD)
Manuali	
Software	
CONFORMITÀ	
Dichiarazione di Conformità	CE
CONNETTIVITÀ	
Porta Console	No
Connettori porte LAN	Gigabit Ethernet
Numero porte LAN	2
Velocità LAN	100/1000/2500 MB
Conformità LAN	x2 porte 2,5 Gigabit Ethernet (2,5G/1G/100M/10M)
Numero porte USB	4
ESTENSIONI WIRELESS	
Estensioni wireless	No
Wireless Security	No

STORAGE		
Numero Bay Totali	4	
Capacità Totale Dischi Inclusi	0 GB	
Numero Dischi Inclusi	0	
Unità di memoria	SATA	
Supporto Enclosures	Si	
Dimensione degli slot dei dischi	2.5"/3.5"	
PROTOCOLLI		
Cifs	Si	
SMB	Si	
AFP	Si	
NFS	Si	
Http	Si	
Https	Si	
FTP	Si	
Ftps	Si	
Rsync	Si	
Iscsi	Si	
LIVELLI RAID		
RAID 0 (Striping)	Si	
RAID 1 (Mirroring)	Si	
Raid 5	Si	
Raid 6	Si	
Jbod	Si	