

<b>monitor digital signage 43"</b> <b>SHARP/NEC PN-HS431 60005551</b>	
Codice	CK294853
EAN	4974019209906
Marca	SHARP/NEC
Part number	60005551
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	14
Volume (cm <sup>3</sup> )	94891.5
<p><b>Descrizione</b></p> <p>Colpire con un effetto realistico ovunque e in qualsiasi momento.</p> <p>Date vita a tutte le vostre informazioni dovunque e quando sia necessario distinguersi dalla massa.</p> <p>Gli schermi di segnaletica digitale Sharp PN-HS offrono una combinazione unica di design straordinariamente sottile e moderno, immagini splendidamente chiare e luminose a 4K, funzionamento 24/7 e installazione flessibile. Li rendono straordinari per la segnaletica e la condivisione di informazione in un'ampia varietà di negozi al dettaglio e ambienti di trasporto, includendo area ad elevata luminosità come stazioni ferroviarie e aeroporti.</p> <p><b>Vantaggi</b></p> <p>Semplicemente più simile alla vita reale gli schermi sono disponibili con un'ampia gamma di colori, presentando ogni colore con un'accuratezza molto maggiore. Operazioni 24 ore su 24 24/7 con luminosità 700 cd/m<sup>2</sup>. Effetto realistico con altoparlanti integrati, supporto per</p>	

riproduzione USB e gamma di opzioni di compatibilità, creare segnaletica digitale diventa un gioco da ragazzi. Controllo semplificato grazie all'uso di un'interfaccia LAN/RS-232C integrata, tutti i vostri schermi possono essere controllati e monitorati in modo semplice da un singolo PC. Tutta la flessibilità che cercate lo schermo può essere montato a parete sia in modalità orizzontale che verticale, sia a faccia in giù su un soffitto che a faccia in alto su un tavolo o un pavimento.

SPECIFICHE	
Tipo	monitor digital signage
Marca	SHARP/NEC
Dimensione Schermo	43"

SCHERMO	
Lunghezza diagonale (polliciaggio)	43 in
Touch Screen	No
Luminosità	700 cd/m <sup>2</sup>
Tecnologia pannello	TFT LED
Risoluzione massima orizzontale	3840 px
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	8 ms
Risoluzione massima verticale	2160 px
Risoluzione video	4K (UHD)
Dot pitch	0,32 mm
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	1200 :1
Contrasto dinamico	0 :1
Frequenza Ottimale	60 Hz
Frequenza Massima	60 Hz
Tempo operativo	24/7

CONNESSIONI	
Nr. porte VGA	1
Nr. porte DVI	0
Nr. porte HDMI	3
Nr. porte Ethernet	0
Nr. porte DisplayPort	0

Nr. porte USB	1
<b>GENERALE</b>	
Colore principale	Nero
Wi-Fi	No
Funzione video-wall	No
Monitor per video-wall	No
Posizionamento	Indoor
Webcam Integrata	No
Alimentatore	Interno
Altre Caratteristiche	ASCII Control Commands; CEC Support; Removable Logo; scheduler; USB Media Player
Contenuto della confezione	2x AAA batterie; Adesivo con logo; Cavo elettrico; CD-ROM (guide per l'operatore/manuali); display; Manuale di installazione; Telecomando
Energy Star, certificato	Si
<b>DIMENSIONI</b>	
Altezza	56,12 cm
Larghezza	97,3 cm
Profondità	6,35 cm
Peso	11,5 Kg
<b>AUDIO</b>	
Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	2
Potenza	20 W
<b>VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)</b>	
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-F (200x200mm)

Supporto montaggio VESA	Si
Staffa nella confezione	No
<b>SOLUZIONI</b>	
Digital Signage	Si
<b>CONSUMI</b>	
Durata esercizio media	50000 h
Potenza assorbita in esercizio	150 W
<b>DIMENSIONI CON IMBALLO</b>	
Peso con imballo	14 kg