


<p><b>telecamera ip interno sì AXIS M3105-L 0867-001</b></p>	
Codice	CK295281
EAN	7331021050785
Marca	AXIS
Part number	0867-001
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.495
Volume (cm <sup>3</sup> )	2065
<p><b>AXIS M3105-L Network Camera</b>  <b>Discreet HDTV 1080p video surveillance with built-in IR illumination</b>          AXIS M3105-L is an affordable, discreet fixed mini dome with a flat-faced design that suppresses reflections. Using WDR technology and IR illumination, it provides compact HDTV surveillance even in challenging light conditions or total darkness. The smart design allows for easy repainting, or using the optional black accessory casing to blend the camera into its environment. Axis Zipstream technology reduces bandwidth and storage requirements. A variety of accessories are available for flexible and easy installation.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Built-in IR illumination</li> <li>&gt; HDTV 1080p video</li> <li>&gt; WDR Forensic Capture</li> <li>&gt; Axis Zipstream technology</li> <li>&gt; Smart design for easy, flexible installation</li> </ul>	

SPECIFICHE	
Tipo	telecamera
Adatto a	interno
Marca	AXIS
Tecnologia	ip

GENERALE	
Tipologia apparato	Telecamera
Tecnologia	IP
Forma	Standard
Movimento	No
Luogo utilizzo prevalente	Interno
Resistenza all'acqua	Si
Day&Night	Si
Uso Notturno	Si
Microfono incorporato	No
Colore primario	Bianco

IMMAGINE	
Sensore	CMOS
Numero pixel effettivi	2000000 pixels
Durata otturazione 1/	66500 sec
Zoom ottico	0 x
Zoom digitale	0 x
Rapporto focale	0 f
Risoluzione orizzontale massima	1920 pixels
Risoluzione verticale massima	1080 pixels
Velocità di riproduzione	30 fps
Illuminazione minima	0 lux
Formato video digitale	H.264 - MPEG4
Formato foto digitale	JPEG

FEATURES	
Rilevazione Movimento	Si
Angolo	

	Horizontal field of view: 115° Vertical field of view: 64°
Antenna	/
Frequenza RF	/
	Ghz
Numero Antenne	0
Wireless Encryption	/
Wireless Security	/
Altre features	/
<b>HARDWARE</b>	
capacità memoria RAM	512
capacità memoria Flash	256
Protocollo IPv4/v6	Si
Protocollo Http	Si
Protocollo Https	Si
Protocollo Qos	Si
Qos Type	QoS Layer 3 DiffServ
Altri protocolli supportati	IPv4/v6, HTTP, HTTPSa , SSL/TLSa , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnPDM, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP
Alimentazione	0 Volts
Power Supply Type	POE
Temperatura di lavoro min	-40
Temperatura di lavoro max	65
<b>CONNESSIONI</b>	
Numero interfacce rete	1
Tipologia interfaccia di rete	Ethernet 10/100 Base-TX
Wireless Lan	Si

Numero interfacce management	1
Numero USB Port	0
<b>CONFORMITÀ</b>	
Conformità CEE	EN 55022 Class B, EN 55024, IEC 62471, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2,
Conformità ETSI	FCC Part 15 Subpart B Class B, ICES-003 Class B, VCCI Class B, RCM AS/NZS CISPR 22 Class B, KCC KN32 Class B, KN35
Conformità LAN	IEEE 802.1Xa network access control, Digest authentication, User access log, Centralized Certificate Management
Conformità Wireless	/
Altre certificazioni conformità	Environment IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-78, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27, IEC/EN 60529 IP42, IEC 60721-3-4 Class 3M3  Safety IEC/EN/UL 62368-1
<b>CONTENUTO CONFEZIONE</b>	
Cavi	No
Manuale italiano	No
Tipo Software	visita <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a>
Supporto	Si
Altro	visita <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a>
<b>DIMENSIONI</b>	
Larghezza	100 mm
Altezza	85 mm
Profondità	100 mm
Peso	360 gr