


<p>monitor digital signage 55" SAMSUNG OH55A-S LH55OHAOSGBXEN</p>	
--	--

Codice	CK295349
EAN	8806094549843
Marca	SAMSUNG
Part number	7645304
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	52.6
Volume (cm ³)	253631.25

OH55A-S - LH55OHAOSGBXEN

Contenuti esterni luminosi e brillanti

Samsung OH55A-S offre ai clienti una comunicazione precisa per una buona visibilità in varie condizioni meteorologiche con il suo schermo luminoso. Progettato per le aziende, l'OH55A-S è dotato di hardware robusto, resistente e flessibile.

Visione chiara e distinta, ovunque e in qualsiasi momento

L'OH55A-S certificato UL è ideale per la visibilità all'aperto. Con una luminosità di picco di oltre 3.500 nit, il display è pronto per l'uso tutto il giorno e può visualizzare contenuti cristallini in ogni momento. Inoltre, il sensore di luminosità integrato regola automaticamente la luminosità in base

alle condizioni di illuminazione dell'ambiente, garantendo maggiore efficienza e flessibilità.

Colori brillanti e vivaci per una riproduzione accurata dei contenuti

L'OH55A-S offre accuratezza del colore e luminosità avanzate, producendo contenuti vividi attraverso una migliore riproduzione dei colori di tutte le tonalità di rosso, verde e blu. Convinci i tuoi clienti con una qualità dell'immagine nitidissima e attira l'attenzione dei clienti sulla tua attività.

Visibilità migliorata grazie alla tecnologia antiriflesso

Il Samsung OH55A-S è dotato del Magic Protection Glass, che utilizza una tecnologia antiriflesso avanzata. Questa soluzione innovativa offre una visibilità significativamente migliore alla luce del giorno, con un tasso di riflessione complessivo significativamente basso, fornendo ai clienti immagini e testi più chiari.

Protezione ottimale in quasi tutte le condizioni atmosferiche

Con protezione certificata IP56 e quattro ventole interne appena aggiunte, l'OH55A-S offre un'elevata affidabilità. Il display può resistere a shock fisici e polvere, acqua o umidità che potrebbero influire sul display. Ciò consente di ottenere prestazioni costantemente elevate in un'ampia gamma di condizioni esterne.

Meno umidità per prestazioni ottimali con le nuove ventole

Con quattro ventole nascoste appena aggiunte nella parte inferiore del display, l'OH55A-S riduce i problemi di umidità esterna, come la condensa. L'efficace azionamento dell'aria del display da parte delle ventole consente un funzionamento regolare.

Un display resistente

Dotato di vetro temperato Magic Protection, il Samsung OH55A-S offre una resistenza certificata IK10 agli urti esterni e ai danni, garantendo un'elevata sicurezza in caso di atti vandalici.

Prestazioni elevate con un design elegante

L'elegante design all-in-one consente una facile installazione, mentre la durata del display è garantita dalla certificazione IP56, dalla tecnologia antiriflesso, dalla protezione contro i danni e da un efficiente sistema di raffreddamento. La scatola di controllo integrata combina i componenti operativi e garantisce un telaio ultrasottile.

Riproduzione dei contenuti senza interruzioni

Il MagicINFO Player integrato, alimentato dal potente sistema operativo TIZEN, aumenta le prestazioni complessive del display e fornisce una gestione dei contenuti senza problemi. In questo modo, i contenuti e le transizioni possono essere riprodotti senza soluzione di continuità, a vantaggio non solo dei clienti ma anche dell'azienda.

Elevato livello di sicurezza

L'OH55A-S utilizza una protezione di sicurezza completa a tre livelli contro gli attacchi digitali, basata sulla tecnologia proprietaria Knox di Samsung, che supporta lo sviluppo di applicazioni sulla piattaforma protetta.

SPECIFICHE

Tipo	monitor digital signage
Marca	SAMSUNG
Dimensione Schermo	55"

SCHERMO

Lunghezza diagonale (pollici)	55 "
Touch Screen	No
Luminosità	4000 cd/m ²
Tecnologia pannello	VA
Risoluzione massima orizzontale	1920 px
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	6 ms
Risoluzione massima verticale	1080 px
Risoluzione video	FullHD
Dot pitch	0,63 mm
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	6000 :1
Frequenza Ottimale	75 Hz
Frequenza Massima	75 Hz
Tempo operativo	24/7

CONNESSIONI

Nr. porte VGA	0
---------------	---

Nr. porte DVI	0
Nr. porte HDMI	2 nr
Nr. porte USB	1
GENERALE	
Colore principale	Nero
Posizionamento	Outdoor
Webcam Integrata	No
System on Chip (SOC)	Si
Software per la gestione dei contenuti	Tizen
Contenuto della confezione	ND
DIMENSIONI	
Altezza	73,14 cm
Larghezza	126,06 cm
Profondità	8,5 cm
Peso	46,1 Kg
AUDIO	
Multimediale	No
Nr. altoparlanti	0 nr.
Potenza	0 W
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-F (1186x560mm)
Supporto montaggio VESA	Si
Staffa nella confezione	No