

Esaurito	
Codice	CK295712
EAN	8806091656995
Marca	LG ELECTRONICS
Part number	55UH7J-H.AEU
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	22.8
Volume (cm ³)	184197.75
Caratteristiche fondamentali	
<ul style="list-style-type: none"> • Luminosità (tipica): 700 nit • Trattamento superficiale (nebbia): 28% • Lunetta: 9,9 mm (T/R/L), 14,4 mm (B) • Profondità: 39,9 mm • Interfaccia: HDMI(2)/ DP/ DVI-D/ USB 2.0(2)/ RS232C/ RJ45/ Audio/ IR • Altoparlante incorporato 	
Alta luminosità Con una grande luminosità di 700 cd/m ² , la serie UH7J-H fornisce chiaramente contenuti e attira l'attenzione del pubblico, rendendola il display più adatto per il marketing in aeroporti, negozi,	

centri commerciali ecc.

Alte prestazioni con webOS

La piattaforma LG webOS migliora la comodità dell'utente con una GUI intuitiva e semplici strumenti di sviluppo delle app.

Rivestimento conforme

In vari luoghi, la serie UH7J-H non è in grado di evitare l'esposizione ad ambienti contenenti polvere, umidità, ecc. che potrebbero compromettere le prestazioni nel tempo. Il rivestimento conforme sulla scheda di potenza riduce questi rischi proteggendo la serie UH7J-H da sale, polvere, polvere di ferro, umidità, ecc.

Design certificato IP5x

La certificazione antipolvere IP5x assicura che il prodotto sia protetto dalla polvere, riducendo il rischio di degrado delle prestazioni.

Supporta USB-C

Porta di interfaccia

L'uso del tipo USB-C sta diventando popolare per le connessioni con laptop, dispositivi video e tablet. La serie UH7J-H supporta l'interfaccia jack USB-C, consentendo una facile connessione e utilizzo con altri dispositivi.

SPECIFICHE

Tipo	monitor
Marca	LG ELECTRONICS
Dimensione Schermo	55"

DIMENSIONI

Altezza	72,09 cm
Larghezza	123,44 cm
Peso	19 Kg
Profondità	3,99 cm

SCHERMO

Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Dot pitch	0,63 mm
Rapporto d'aspetto	16:9
Frequenza Massima	60 Hz
Frequenza Ottimale	60 Hz
Luminosità	700 cd/m ²

Lunghezza diagonale (pollicaggio)	55 "
Contrasto standard	1100 :1
Risoluzione massima verticale	2160 px
Risoluzione massima orizzontale	3840 px
Tecnologia pannello	IPS
Tempo di risposta	8 ms
Contrasto dinamico	1000000 :1
Tempo operativo	24/7
Touch Screen	No
Risoluzione video	4K (UHD)
GENERALE	
Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	Remote Controller (include battery 2ea), Power Cord, QSG, Regulation Book, Phone to RS232C Gender, USB-C Cable
Funzione video-wall	No
Monitor per video-wall	No
Software per la gestione dei contenuti	SuperSign
Wi-Fi	Si
Webcam Integrata	No
Alimentatore	Interno
System on Chip (SOC)	Si
Posizionamento	Indoor
CONNESSIONI	
Nr. porte DVI	0
Nr. porte HDMI	3 nr
Nr. porte VGA	0
Nr. porte DisplayPort	0
Nr. porte Ethernet	1
Nr. porte Thunderbolt	0
Nr. porte USB	2
Nr. porte USB 3.1 - Type C	0
Tipi connessione	Input: HDMI (3, HDCP 2.2 / 1.4), USB 2.0 Type A (2)

	External Control: RS232C In / Out (4 Pin Phone Jack), RJ45 (LAN) In
CONSUMI	
Durata esercizio media	50000 h
Potenza assorbita in esercizio	150 W
Potenza assorbita	110 W
AUDIO	
Nr. altoparlanti	2 nr.
Potenza	20 W
Multimediale	Si
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio VESA	Si
Staffa nella confezione	No
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-F (300x300mm)
SOLUZIONI	
Digital Signage	Si