


monitor digital signage 55" LG ELECTRONICS 55UH7J-H 55UH7J-H.AEU	
Codice	CK295712
EAN	8806091656995
Marca	LG ELECTRONICS
Part number	55UH7J-H.AEU
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	22.8
Volume (cm ³)	184197.75

Caratteristiche fondamentali

- Luminosità (tipica): 700 nit
- Trattamento superficiale (nebbia): 28%
- Lunetta: 9,9 mm (T/R/L), 14,4 mm (B)
- Profondità: 39,9 mm
- Interfaccia: HDMI(2)/ DP/ DVI-D/ USB 2.0(2)/ RS232C/ RJ45/ Audio/ IR
- Altoparlante incorporato

Alta luminosità

Con una grande luminosità di 700 cd/m2, la serie UH7J-H fornisce chiaramente contenuti e attira l'attenzione del pubblico, rendendola il display più adatto per il marketing in aeroporti, negozi, centri commerciali ecc.

Alte prestazioni con webOS

La piattaforma LG webOS migliora la comodità dell'utente con una GUI intuitiva e semplici strumenti di sviluppo delle app.

Rivestimento conforme

In vari luoghi, la serie UH7J-H non è in grado di evitare l'esposizione ad ambienti contenenti polvere, umidità, ecc. che potrebbero comprometterne le prestazioni nel tempo. Il rivestimento conforme sulla scheda di potenza riduce questi rischi proteggendo la serie UH7J-H da sale, polvere, polvere di ferro, umidità, ecc.

Design certificato IP5x

La certificazione antipolvere IP5x assicura che il prodotto sia protetto dalla polvere, riducendo il rischio di degrado delle prestazioni.

Supporta USB-C

Porta di interfaccia

L'uso del tipo USB-C sta diventando popolare per le connessioni con laptop, dispositivi video e tablet. La serie UH7J-H supporta l'interfaccia jack USB-C, consentendo una facile connessione e utilizzo con altri dispositivi.

SPECIFICHE	
Tipo	monitor digital signage
Marca	LG ELECTRONICS
Dimensione Schermo	55"

SCHERMO	
Lunghezza diagonale (polliciaggio)	55 in
Touch Screen	No
Luminosità	700 cd/m ²
Tecnologia pannello	IPS
Risoluzione massima orizzontale	3840 px
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	8 ms
Risoluzione massima verticale	2160 px
Risoluzione video	4K (UHD)
Dot pitch	0,63 mm
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	1100 :1
Contrasto dinamico	1000000 :1
Frequenza Ottimale	60 Hz
Frequenza Massima	60 Hz
Tempo operativo	24/7
CONNESSIONI	
Nr. porte VGA	0
Nr. porte DVI	0
Nr. porte HDMI	3 nr
Nr. porte Ethernet	1
Nr. porte DisplayPort	0
Nr. porte Thunderbolt	0
Nr. porte USB	2
Nr. porte USB 3.1 - Type C	0
Tipi connessione	

	Input: HDMI (3, HDCP 2.2 / 1.4), USB 2.0 Type A (2) External Control: RS232C In / Out (4 Pin Phone Jack), RJ45 (LAN) In
GENERALE	
Colore principale	Nero
Wi-Fi	Si
Funzione video-wall	No
Monitor per video-wall	No
Posizionamento	Indoor
Webcam Integrata	No
Alimentatore	Interno
System on Chip (SOC)	Si
Software per la gestione dei contenuti	SuperSign
Contenuto della confezione	Remote Controller (include battery 2ea), Power Cord, QSG, Regulation Book, Phone to RS232C Gender, USB-C Cable
DIMENSIONI	
Altezza	72,09 cm
Larghezza	123,44 cm
Profondità	3,99 cm
Peso	19 Kg
AUDIO	
Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	2 nr.
Potenza	20 W
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-F (300x300mm)
Supporto montaggio VESA	Si
Staffa nella confezione	No
SOLUZIONI	

Digital Signage	Si
CONSUMI	
Durata esercizio media	50000 h
Potenza assorbita	110 W
Potenza assorbita in esercizio	150 W